

Datablad

Art. Nr. 96.834.3003.3

Konfektioneret kabel RST25I3KSB- 40P 30BG03

RST25i3 3-pol tilslutningskabel hun/fri ende længde: 3M.
 Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H05VV-F, kvadrat:
 4mm² kabelfarve: sort



| | |
|-------------|---------------|
| Art. Nr. | 96.834.3003.3 |
| EAN | 4015573896239 |
| Ordre enhed | 10 styk |

Godkendelser

Specifikationer
Note

| | |
|------|--|
| Note | |
|------|--|

Generelt

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Nominal strøm | 25 A |
| Nominal spænding | 250 V |
| Nominal impuls spænding | 4 kV |
| Forureningsgrad | 3 |
| Kontakt modstand | 13,38 mOhm |
| låsbar | |
| Farve på kodning/kontaktindsats | Betongrå |
| Pol mærkning | L, N, PE |
| Hus farve inklusiv trækafkastning | Sort |

Model

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| | Forskruning |
| Tilslutning | skruetilslutning |
| Nominelt tværsnit leder | 4 mm ² |
| Tæthedsklasse (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Afisoleringsslængde | 9 mm |
| Afisoleringsslængde | 35 mm |
| Forberedelse af lederenderne | ultrasonisk svejset ledningsender |
| Type på ledning | H05VV-F |
| Kabel farve | Sort |
| Kabeldiameter min. | 11 mm |
| Kabeldiameter max. | 11,4 mm |
| kabeltype | hun - fri ende |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Type af konfektioneret kabel | Tilslutningskabel |
| Kabelende version 1 | hun |
| Kabelende version 2 | fri ende |
| Skærmet | nej |

Materiale

| | |
|---|-----------|
| Overfladebehandling | forsølvet |
| Halogenfri | nej |
| Kontinuerlig temperatur på kabel | 70 °C |
| Kontinuerlig temperatur, isolationsdele | 100 °C |
| brand belastning | 2,454 kWh |
| Brand klasse | Eca |

Dimensioner

| | |
|--------------|-----|
| Total længde | 3 m |
|--------------|-----|

Teknisk tegning

1
2
3

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M1
M2
M3
L
G
1
1.1
1.2
1.1

cable type
Kabel type H05VV-F 3G4

SL grün/gelb green/yellow
N blau blue
L braun brown

Gesamtlänge/total length

color: concrete grey, similar to RAL 7023
Farbe: betongrau, ähnl. RAL 7023

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
Mit diesen Abmessungen sind nur für interne Zwecke gültig

These data are not to be taken as a basis for design
Aussehen und Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
Unauthorized reproduction or communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

| Teile-Nr. part-no. | L | Beispiel (Farbe: betongrau) exempel (colour: concrete grey) | Typ type |
|-----------------------|--------------------|--|-------------------------|
| 96.834.XX03.3 | XX in dm-Schritten | 96.834.1003.3 = 10dm/L= 1000mm | RST25I3KSB- 40P 10BG03 |
| U6.834.XX03.3 | XX in m-Schritten | U6.834.1203.3 = 12 m/L=12000mm | RST25I3KSB- 40P X12BG03 |

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
[This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes Stoffverhalts- und Deklarationsliste nach UU-TM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

Verwendung:
First Use: -

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

| | | | | | | | |
|---|---|--------------------|---------------------------|----------|--------|---------------------------|-------|
| | | Werkstoff/Material | 2006 | Tag/Date | Name | Zeichnung Nr./Drawing No. | Index |
| / | / | | gezeichnet drawn | 02.02. | Kneitz | 96.834.1003.3 01K | a |
| / | / | Maßstab/Scale | geprüft checked | - | - | | |
| / | / | 1:1 | Normgepr. Stand, stack | - | - | | |

Maße in mm/Dimensions are in mm

| | | | | | | | |
|---|---|------|-----------------|------------|-----------------|-------------------------------|--|
| | | Vol. | mm ³ | Dtl./Surf. | mm ² | Ersatz für/Replacement for: - | |
| / | / | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|------|---|
| | | | | Type | Benennung/Title |
| a | 23.10.2007/ | | | | KONFEKT_LEITUNG |
| index | Datum / Blatt Date / Sheet | | | | ready made cables |
| Änderung/Revision | | Elektrotechnik Verbindungszone | | | Schraubanschluss ohne Drahtschutz/screw-connection with wire protection |

1
2
3
QU-PEM-08/91

96834100301K_4_CAD/1025-Wieland 2007-10-25 10:35:36 1000