

Datablad

Art. Nr. 96.834.4004.3

Konfektioneret kabel RST25I3KS-S 40P 40BG03

RST25i3 3-pol tilslutningskabel han/fri ende længde: 4M.
 Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H05VV-F, kvadrat:
 4mm² kabelfarve: sort



Art. Nr.	96.834.4004.3
EAN	4015573896321
Ordre enhed	8 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominel strøm	25 A
Nominel spænding	250 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	17,65 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Betongrå
Pol mærkning	L, N, PE
Hus farve inklusiv trækafkastning	Sort

Model

	Forskruning
Tilslutning	skruetilslutning
Nominelt tværsnit leder	4 mm ²
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Afisoleringslængde	9 mm
Afisoleringslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	H05VV-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	11 mm
Kabeldiameter max.	11,4 mm
kabeltype	han - fri ende

Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel
Kabelende version 1	fri ende
Kabelende version 2	Han
Skærmet	nej

Materiale

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	70 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	3,15 kWh
Brand klasse	Eca

Dimensioner

Total længde	4 m
--------------	-----

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With these dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausserlichliche Prüfmaße
Mit diesen Abmessungen sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlung führt zur Haftung des Verfassers. Die Haftung für die Kommunikation der Inhalte ist ausgeschlossen.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M1
M2
M3
L
G
1
11.1
12.1
1.1

Teile-Nr. / part-no. **L** **Beispiel (Farbe: betongrau) / example (colour: concrete grey)** **Typ / type**

96.834.XX04.3 XX in dm-Schritten 96.834.1004.3 = 10dm/L= 1000mm RST25I3KS-S 40P 10BG03

U6.834.XX04.3 XX in m-Schritten U6.834.1204.3 = 12 m/L=1200mm RST25I3KS-S 40P X12BG03

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. [This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances]. ja/yes ES Staffverhalts- und Deklarationsliste nach UU-TM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Frähtoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed 1. Verwendung: - First Use: - Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

	/		Werkstoff/Material	2006	Tag/Date	Name		Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
	/	1:1		gezeichnet drawn	02.02.	Kneitz	T	96.834.1004.3 01K	a
	/			geprüft checked	-	-			
	/			Normgepr. Stand, stack	-	-		Made in mm/Dimensions are in mm	
	/	Vol.	mm ³ Öl./Surf.	mm ³	Ersatz für/Replacement for: -				
a	/		wieland	Type	Benennung/Title				
index	/	13.02.2008/		KONFEKT_LEITUNG					
Änderung/Revision	/	Datum / Blatt Date / Sheet		ready made cables					
	/	Eledit/Traschew Verbindungsgera		Schraubanschluss ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection					

968341004301K_4_CAD/1044_freeston 2008-02-14T09:59:14.1000