

**Datablad**

Art. Nr. 99.603.0000.6

Han indsats BAS STS 10 2,5 50

 Revos Basic Udgår, brug: 70.310.1040.0 han 0,5-2,5mm<sup>2</sup> skrue  
 10-pol 500V/16A


|             |               |
|-------------|---------------|
| Art. Nr.    | 99.603.0000.6 |
| EAN         | 4015573694590 |
| Ordre enhed | 1 styk        |

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Generelt**

|   |             |
|---|-------------|
| Model   | Han indsats |
| Brandbarheds klasse af isoleringsmateriale iht. med UL 94 | V0          |
| Farve   | grå         |
| Stikcykler  | 200         |
| Forureningsgrad   | 3           |
| Modular version   | nej         |
| Min. Driftstemperaturområde                               | -40 °C      |
| Maks. Driftstemperaturområde                              | 120 °C      |

**Tilslutningsdata**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Tilslutning                                   | skruetilslutning    |
| Antal poler                                   | 10                  |
| Ekskl. skifte kontakter                       | 0                   |
| Antal poler nominel strøm 2                   | 0                   |
| Antal poler nominel strøm 3                   | 0                   |
| Totalt antal af poler (uden jord kontakt)     | 10                  |
| Med lederbeskyttelse                          | ja                  |
| Min. lederdiameter Massiv (massiv/flerkoret)  | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Maks. lederdiameter Massiv (massiv/flerkoret) | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Beskyttelseskontakt                           | ja                  |

**Specifikationer UL/CSA**

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Nominel spænding i henhold til UL/CSA | 600 V               |
| Nominel strøm i henhold til UL        | 16 A                |
| Nominel strøm i henhold til CSA       | 16 A                |
| Min. kvadrat flerkoret leder          | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Maks. kvadrat flerkoret leder         | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Kvadrat fleksibel AWG wire            | 22-14 AWG           |

**Model**

|          |     |
|----------|-----|
| med huse | nej |
|----------|-----|

**Kontakter**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Kontakt material    | Kobberlegering |
| overflade           | tin            |
| overgangsmodstand   | # 1,5 mOhm     |
| Afisoleringsslængde | 7 mm           |

**Skruehoved design / anbefalet tilspændingsmoment**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Monteringsskruer | H1/0,5-0,7 Nm |
| spændeskruer     | H1/0,5-0,7 Nm |
| Jordleder skruer | H2/1,2-1,6 Nm |

**Specifikationer DIN EN 61984**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Nominal spænding        | 500 V |
| Nominal spænding til PE | 500 V |
| Nominal strøm           | 16 A  |
| Nominal impuls spænding | 6 kV  |