

**Datablad**

Art. Nr. Z5.571.2356.0

Stik ST 70.3 /24 RVZ

Art. Nr.	Z5.571.2356.0
EAN	4015573146396
Ordre enhed	2 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Generelt**

Farve	grå
Stikcykler	200
Forureningsgrad	3
Modular version	ja
Min. Driftstemperaturområde	-40 °C
Maks. Driftstemperaturområde	120 °C

**Tiislutningsdata**

Tiislutning	skruetiislutning
Med lederbeskyttelse	ja
Min. lederdiameter Massiv (massiv/flerkoret)	0,5 mm <sup>2</sup>
Maks. lederdiameter Massiv (massiv/flerkoret)	2,5 mm <sup>2</sup>

**Specifikationer UL/CSA**

Nominal spænding i henhold til UL/CSA	600 V
Nominal strøm i henhold til UL	16 A
Nominal strøm i henhold til CSA	16 A
Min. kvadrat flerkoret leder	0,5 mm <sup>2</sup>
Maks. kvadrat flerkoret leder	2,5 mm <sup>2</sup>
Kvadrat fleksibel AWG wire	20-12 AWG

**Model**

med huse	nej
----------	-----

**Kontakter**

Kontakt material	Kobberlegering
overflade	tin
overgangsmodstand	# 1,5 mOhm
Afisoleringslængde	7 mm

**Specifikationer DIN EN 61984**

Nominal spænding	500 V
Nominal strøm	16 A
Nominal impuls spænding	6 kV