




LED-Lichtsäule LIMAXX[®] 90 W, 10800 lm, 6500 K,
IP69K, 5 m, 360°, mit Transporttasche



4 046725 400967

Leistungsmerkmale

Die LED-Lichtsäule LIMAXX[®] eignet sich mit einem IP69K und einem Stoßfestigkeitsgrad von IK10 bestens für den Einsatz auf der Baustelle oder in anderen rauen Umgebungen. Sie besitzt drei einklappbare Standbeine und im Lieferumfang ist eine praktische Transporttasche mit Trageriemen enthalten. Dank der 10800 Lumen spendet LIMAXX[®] helles Licht, wo es dringend benötigt wird. Die 5 m lange Zuleitung (2x 1,5 mm²) mit Stecker schafft zudem Flexibilität bezüglich des Aufstellortes. Diese Leuchte enthält eine LED-Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Technische Daten

- Gegen Hochdruckreiniger/Dampfstrahlwasser geschützt
- Lichtfarbe: Weiß, Farbtemperatur: 6500 K
- Aufbaumaß: Ø 740 mm, H 1290 mm
- Klappmaß: Ø 180 mm, H 1250 mm, 3,58 kg

DEHA-Nummer

6927105

Artikelnummer

5610-20-0009

EAN

4046725400967

Kennzeichnung



ÜBERZEUGT. EINFACH.

LED-Lichtsäule LIMAXX® 90 W, 10800 lm, 6500 K,
IP69K, 5 m, 360°, mit Transporttasche

Allgemeine Daten

Merkmale	
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	ja
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Nennspannung	180 - 260 V AC 50/60 Hz
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	E
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50000 h
Schutzart (IP)	IP69K
Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	IK10
Max. Systemleistung	90 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	10800 lm
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	6500 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Flimmerwert Pst LM	1
Stroboskopeffektwert SVM	0,9
Leiterquerschnitt	1,5 qmm
Polzahl	2
Länge des Anschlusskabels	5 m

Bestelldaten

DEHA-Nr.	Typ	Artikelnummer	EAN	VPE
6927105	LIMAXX®	5610-20-0009	4046725400967	1 Stück

Technische Änderungen vorbehalten

Verpackungsregisternr. DE3513737456573; WEEE-Reg.-Nr. DE 89717721


DEHA Elektrohandelsgesellschaft mbH & Co.KG, Weilimdorfer Str. 74/2, 70839 Gerlingen, Deutschland

www.deha.de

www.wir-sind-red.de



LED light column LIMAXX[®] 90 W, 10800 lm, 6500 K,
IP69K, 5 m, 360°, with transport bag



4 046725 400967

Performance features

With IP69K and an impact resistance rating of IK10, the LIMAXX[®] LED light column is ideal for use on construction sites or in other harsh environments.

It has three foldable legs and comes with a practical transport bag with a carrying strap. Thanks to the 10800 lumens, LIMAXX[®] provides bright light where it is urgently needed.

The 5 m long cable (2x 1.5 mm²) with plug also creates flexibility with regard to the installation location. This lamp contains an LED light source with energy efficiency class E.

Technical specifications

- Protected against high-pressure cleaners/ steam jet
- Light color: white, color temperature: 6500 K
- Assembly dimensions: Ø 740 mm, H 1290 mm
- Dimensions when folded: Ø 180 mm, H 1250 mm, 3.58 kg

DEHA number

6927105

Item number

5610-20-0009

EAN

4046725400967

label

LED light column LIMAXX[®] 90 W, 10800 lm, 6500 K,
IP69K, 5 m, 360°, with transport bag

General Data

Features	
Lamp type	LED not exchangeable
With light source	yes
Material housing	Plastic
Nominal voltage	180 - 260 V AC 50/60 Hz
Energy efficiency class of the built-in lamp	E
Rated life time L70/B50 at 25 °C	50000 h
Degree of protection (IP)	IP69K
Protection class	II
Impact strength	IK10
Max. system power	90 W
Rated luminous flux acc. IEC 62722-2-1	10800 lm
Colour of light	White
Colour temperature	6500 K
Colour rendering index CRI	80-89
Flimmerwert Pst LM	1
Stroboskopeffektwert SVM	0,9
Conductor cross section	1,5 qmm
Number of poles	2
Length of connection cable	5 m

Order Data

DEHA no	Type	Item number	EAN	VPE
6927105	LIMAXX [®]	5610-20-0009	4046725400967	1 Piece