



## TS-ASTRO-5-BLE

Art.Nr. 93162 EAN: 4007529931620

- Spannung: 230 V AC 50 / 60 Hz
- Abmessungen: 45 x 36 x 58 mm (2 TE)
- Typische Leistungsaufnahme: 0.3 – 1 W

### Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
TS-ASTRO-5-BLE	grau	93162

## Technische Daten

Spannung:	230 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen:	45 x 36 x 58 mm (2 TE)
Typische Leistungsaufnahme:	0.3 - 1 W
Schutzart/-klasse:	nach DIN EN 60529 IP20 / Klasse II
Gangreserve (bei 20 °C):	ca. 10 Jahre
Umgebungstemperatur:	-30 °C bis +55 °C
Gehäuse:	selbstverlöschendes Thermoplast
Farbe:	grau
	3680 W / 16 A, $\cos \varphi = 1$
	2300 VA, $\cos \varphi = 0.6$
Schaltleistung:	200 W LED max. Einschaltspitzenstrom $I_p$ (20 ms) = 50 A
Kontaktart:	$\mu$ -Kontakt, Wechslerkontakt, Öffnungsweite < 3 mm
Ausgänge:	2

## Produktinformationen

Digitale Astroschaltuhr für Verteiler-Einbau  
2 Kanäle  
Tages- und Wochenprogramm  
Nachtsparschaltung und Extraschaltzeiten  
100 Speicherplätze  
Bluetooth integriert  
Schaltung im Nulldurchgang  
Direkt programmierbar via App (Android, iOS)  
Austauschbare Batterie (CR2032)  
Kürzester Schaltabstand 1 Minute  
Schaltleistung 16 A je Kanal  
Permanentschaltung nach Datum / Ferienprogramm  
Manuelle Permanentschaltung  
Manuelle Schaltungsvorwegnahme  
Automatische Sommerzeitumstellung  
Betriebsstunden- und Impulszähler  
Einfache Bedienung  
Beleuchtetes Display  
Sicherheit durch PIN-Codierung



