



TS-ASTRO-5-BLE

Art.Nr. 93162 EAN: 4007529931620

■ Spannung: 230 V AC 50 / 60 Hz

■ Abmessungen: 45 x 36 x 58 mm (2 TE)

■ Typische Leistungsaufnahme: 0.3 – 1 W

Bestelldaten

BezeichnungFarbeArt.NoTS-ASTRO-5-BLEgrau93162

Technische Daten

230 V AC 50 / 60 Hz Spannung: 45 x 36 x 58 mm (2 Abmessungen:

TE)

Typische

Leistungsaufnahme:

0.3 - 1 W

nach DIN EN 60529 Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse II

Gangreserve (bei 20

°C):

ca. 10 Jahre -30 °C bis +55 °C

Umgebungstemperatur: selbstverlöschendes Gehäuse:

Thermoplast

Farbe: grau

3680 W / 16 A, cos φ

= 1

2300 VA, $\cos \phi = 0.6$

200 W LED Schaltleistung:

max.

Einschaltspitzenstrom Ip (20 ms) = 50 A

μ-Kontakt,

Wechslerkontakt. Kontaktart:

Öffnungsweite < 3 mm

2 Ausgänge:

Produktinformationen

Digitale Astroschaltuhr für Verteiler-Einbau

2 Kanäle

Tages- und Wochenprogramm

Nachtsparschaltung und Extraschaltzeiten

100 Speicherplätze

Bluetooth integriert

Schaltung im Nulldurchgang

Direkt programmierbar via App (Android, iOS)

Austauschbare Batterie (CR2032)

Kürzester Schaltabstand 1 Minute

Schaltleistung 16 A je Kanal

Permanentschaltung nach Datum / Ferienprogramm

Manuelle Permanentschaltung

Manuelle Schaltungsvorwegnahme

Automatische Sommerzeitumstellung

Betriebsstunden- und Impulszähler

Einfache Bedienung

Beleuchtetes Display

Sicherheit durch PIN-Codierung





