


**LED-Anbaudownlight**

Artikel-Nr. 88522173

Licht.  
Für Generationen.



Entwurf



**Ausschreibungstext**  
LED-Anbaudownlight, weiß, quadratisch. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP44, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 220V bis 230V, Leistung: 12W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 1.000 lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 85°, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: Phasenanschnitt.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	88522173
GTIN	4250047778936
Kurzbeschreibung	LED-Anbaudownlight
Material	Aluminium
Farbe	weiß
Ausführung der Oberfläche	matt
Form	quadratisch
Länge	100 mm
Breite	100 mm
Aufbauhöhe	130 mm
Nettogewicht	0,796 kg

**LED-Anbaudownlight**

Artikel-Nr. 88522173

Licht.  
Für Generationen.

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	1.000 lm
Systemeffizienz	83 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	hochglänzend
Abstrahlwinkel	85°
Lichtverteilung	symmetrisch

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	12 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	220 V
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP44
Ansteuerung	Phasenanschnitt

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,884 kg
Länge Verpackung	110 mm
Breite Verpackung	110 mm
Höhe Verpackung	140 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.