

LED-Einbaudownlight

Artikel-Nr. 124 14073



Ausschreibungstext

Rundes LED-Einbaudownlight, Deckenausschnitt Ø 130 mm, Einbautiefe 110 mm, Außendurchmesser 168 mm, Gewicht 0,280 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Glas transparent, Bemessungslichtstrom 1.815 lm, Bemessungsleistung 1 x 18 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium, Farbe: weiß, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): III, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Zum Anschluss an ein externes Betriebsgerät, welches nicht im Lieferumfang der Leuchte enthalten ist. dimmbar.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	124 14073
GTIN	4250047794134
Kurzbeschreibung	LED-Einbaudownlight
Material	Aluminium
Farbe	weiß
Ausführung der Oberfläche	matt
Form	rund
Außendurchmesser	168 mm
Einbaudurchmesser	130 mm
Einbautiefe	110 mm
Nettogewicht	0,280 kg
Konformität	CE, UKCA

LED-Einbaudownlight

Artikel-Nr. 12414073

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	1.815 lm
Systemeffizienz	101 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	hochglänzend
Abstrahlwinkel	38°
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	18 W
Spannungsart	DC
Strom	500 mA
Leuchtmittel	LED
Ausführung	ohne Fassung
Schutzklasse	III
Schutzart raumseitig	IP20
Energieeffizienzklasse	nicht erforderlich

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Schwenkwinkel	25°
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,34 kg
Länge Verpackung	140 mm
Breite Verpackung	110 mm
Höhe Verpackung	120 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.

LED-Einbaudownlight

Artikel-Nr. 12414073

Notwendiges Zubehör

Artikel-Nr.: 17825010

LED-Konverter 500 mA, schaltbar

Leistung: 4,5 - 24 W

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17825010_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 17825001

LED-Konverter 500 mA, schaltbar

Leistung: 4,5 - 24 W

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17825001_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 17827001

LED-Konverter 500 mA, 1-10 V dimmbar (analog)

Leistung: 5,4 - 24 W

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17827001_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 17827010

LED-Konverter 500 mA, 1-10 V dimmbar (analog)

Leistung: 5,4 - 24 W

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17827010_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 17828010

LED-Konverter 500 mA, DALI dimmbar (digital)

Leistung: 7,5 - 24 W

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17828010_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 17828001

LED-Konverter 500 mA, DALI dimmbar (digital)

Leistung: 7,5 - 24 W

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17828001_2021_DE.pdf