

**LED-Einbaudownlight**

Artikel-Nr. 12052173

Licht.  
Für Generationen.



Entwurf



**Ausschreibungstext**  
LED-Einbaudownlight, weiß, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP65, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 1.2W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 70lm, Farbtemperatur: 3.100 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 45°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	12052173
GTIN	4250047774457
Kurzbeschreibung	LED-Einbaudownlight
Material	Aluminium
Farbe	weiß
Ausführung der Oberfläche	matt
Form	quadratisch
Einbaudurchmesser	23 mm
Einbautiefe	47 mm
Länge	27 mm
Breite	27 mm
Nettogewicht	0,045 kg

**LED-Einbaudownlight**

Artikel-Nr. 12052173

Licht.  
Für Generationen.

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3 100 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	70 lm
Systemeffizienz	58 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	ohne
Abstrahlwinkel	45 °
Lichtverteilung	symmetrisch

Betriebstechnik Leuchten	
Systemleistung	1,2 W
Spannungsart	DC
Strom	350 mA
Leuchtmittel	LED
Ausführung	Plug&Play
Schutzklasse	III
Schutzart raumseitig	IP65

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
Werkstoff der Abdeckung	glas transparent

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,06 kg
Länge Verpackung	70 mm
Breite Verpackung	47 mm
Höhe Verpackung	81 mm