

**LED Einbaudownlight + LED Flächendownlight**

Artikel-Nr. 88438073

Licht.  
Für Generationen.



Entwurf



**Ausschreibungstext**  
LED Einbaudownlight + LED Flächendownlight, weiß. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 220V bis 230V, Abstrahlwinkel: 38°, mit Betriebsgerät.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	88438073
GTIN	4250047778769
Kurzbeschreibung	LED Einbaudownlight + LED Flächendownlight
Material	Aluminium
Farbe	weiß
Ausführung der Oberfläche	matt
Außendurchmesser	300 mm
Einbaudurchmesser	285 mm
Einbautiefe	85 mm
Nettogewicht	1,368 kg

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.000 K
Lichtaustritt	direkt
Abstrahlwinkel	38°
Abstrahlwinkel 2 asymmetrisch	111°
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	nein

**LED Einbaudownlight + LED Flächendownlight**

Artikel-Nr. 88438073

Licht.  
Für Generationen.

Betriebstechnik Leuchte	
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	II
Schutzart raumseitig	IP20

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal

Logistische Daten	
Bruttogewicht	1,52 kg
Länge Verpackung	310 mm
Breite Verpackung	310 mm
Höhe Verpackung	100 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.

Notwendiges Zubehör	