BRUMBERG

LED-Einbaustrahler Artikel-Nr. 12644633

Licht. Für Generationen.















Quadratischer LED-Einbaustrahler, Deckenausschnitt Ø 68 mm, Einbautiefe mm, Länge 82 mm, Breite 82 mm, Gewicht 0,190 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Glas transparent, Bemessungsleistung 1 x 6 W, Lichtfarbe warmweiß bis warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K - 1.800 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 90, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Kunststoff, Farbe: champagner, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): III, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Zum Anschluss an ein externes Betriebsgerät, welches nicht im Lieferumfang der Leuchte enthalten ist. sonstige dimmbar.

| Artikeldaten | |
|-------------------|------------------------|
| Artikel-Nr. | 12644633 |
| GTIN | 4251433905172 |
| Kurzbeschreibung | LED-Einbaustrahler |
| Material | Aluminium / Kunststoff |
| Farbe | champagner |
| Form | quadratisch |
| Einbaudurchmesser | 68 mm |
| Länge | 82 mm |
| Breite | 82 mm |
| Nettogewicht | 0,190 kg |
| Konformität | CE, UKCA |

BRUMBERG

LED-Einbaustrahler

Artikel-Nr. 12644633

Licht. Für Generationen.

| Lichttechnik | |
|----------------------------|-------------------|
| Farbtemperatur | 3.000 K - 1.800 K |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtaustritt | direkt |
| Systemeffizienz | 6 lm/W |
| Farbwiedergabe | CRI > 90 |
| Reflektor | hochglänzend |
| Abstrahlwinkel | 38° |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Farbtemperatur einstellbar | stufenlos |

| Betriebstechnik Leuchte | |
|-------------------------|-----------|
| Systemleistung | 6 W |
| Spannungsart | DC |
| Strom | 350 mA |
| Leuchtmittel | LED |
| Ausführung | Plug&Play |
| Schutzklasse | |
| Schutzart raumseitig | IP20 |
| Ansteuerung | sonstige |

| Montagetechnik | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Montageart | Einbaumontage |
| Montageort | Deckenmontage |
| Verstellbarkeit | drehbar und schwenkbar |
| Schwenkwinkel | 20° |
| Drehwinkel | 350° |
| Weitere Hinweise | keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent |
| Sprengring | ohne Sprengring |

| Logistische Daten | |
|------------------------------------|---|
| Bruttogewicht | 0,259 kg |
| Länge Verpackung | 140 mm |
| Breite Verpackung | 110 mm |
| Höhe Verpackung | 120 mm |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |
| | vermeiden, dass d. o. belastende Stone in die Oniweit gelangen. |