


### RESCUE TWO LED-Rettungszeichenleuchte für den Innenbereich, EKW 25 m

Artikel-Nr. 79231264







#### Ausschreibungstext

LED-Rettungszeichenleuchte für den Innenbereich, EKW 25 m, alu eloxiert. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Rettungszeichenleuchte, Erkennungsweite 25 m, Nennbetriebsdauer 3 h, Nennbetriebsdauer umstellbar auf 8 h, dann beträgt der Notbeleuchtungsfaktor (BLF) nur noch 40 %, Decken-oder Wandmontage, inkl. LiFePO4 Einzelbatterie und Piktogramm-Set Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Decken-/Wandmontage, Material: Aluminium / Polycarbonat, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP41, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 4,6 W, Farbtemperatur: 4.000 K, Lichtfarbe: weiß, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, Mit Betriebsgerät: Ja.

#### **Produktvorteile**

Made in Germany.

Hohe Stand- und Lagerzeiten durch LiFePO4

(Lithium-Eisenphosphat) -Akkus. (\*bis zu einem halben Jahr, danach neu laden)

Eine Leuchte für alle Betriebsstunden.

8 Std. für Beherbergungsstätten.

3 Std. für alle anderen Bereiche.

Selbstklebendes Piktogramm-Set, schneller Austausch.

Ausleuchtung des Rettungszeichens > 200 cd/m².

Technische Ausführung entsprechend EN 60598.2.22.

Alle mit AUTOTEST - Funktion von außen mit sichtbarer Test-LED,

der selbstständig durch die Leuchte alle 30 Tage durchgeführt wird.

Rescue ONE: aus Kunststoff, langlebig und robust Rescue TWO: aus Aluminium, ästhetisch und funktional



# RESCUE TWO LED-Rettungszeichenleuchte für den Innenbereich, EKW 25 m

Artikel-Nr. 79231264

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	79231264
GTIN	4251433949510
Serienname	RESCUE TWO
Kurzbeschreibung	LED-Rettungszeichenleuchte für den Innenbereich, EKW 25 m
Material	Aluminium / Polycarbonat
Farbe	aluminium
Länge	240 mm
Breite	46 mm
Aufbauhöhe	192 mm
Nettogewicht	0,681 kg
Konformität	CE, UKCA

Lichttechnik	
Farbtemperatur	4.000 K
Lichtfarbe	weiß

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	4,6 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Ausführung	ohne Fassung
Schutzklasse	
Schutzart raumseitig	IP41
Umgebungstemperatur	+5 bis +45°C
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Ser-
	vicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Energieeffizienzklasse	nicht erforderlich

Betriebstechnik Rettungszeichenleuchte	
Erkennungsweite (EKW)	25 m
Akkutyp	LiFePO4
Funktion	Rettungswegkennzeichnung
Art der Kennzeichnung	doppelseitig
Einspeisung	dezentral (Einzelbatterie)
Nennbetriebsdauer bei BLF 100 %	3 h
Nennbetriebsdauer bei BLF 40 %	8 h
Nennbetriebsdauer	umschaltbar
Überwachungseinrichtung	automatischer Selbsttest

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Decken-/Wandmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,831 kg
Länge Verpackung	272 mm
Breite Verpackung	215 mm
Höhe Verpackung	57 mm
	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über
Entsorgung am Ende der Lebensdader	die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die
	Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu
	vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.



## RESCUE TWO LED-Rettungszeichenleuchte für den Innenbereich, EKW 25 m

Artikel-Nr. 79231264

Optionales Zubehör Artikel-Nr.: 81170030

Zentralpendel-Set zu 79230.. / 79231.., Länge 300 mm

Abmessung: 300 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt\_81170030\_2021\_DE.pdf

Artikel-Nr.: 81170050

Zentralpendel-Set zu 79230.. / 79231.., Länge 500 mm

Abmessung: 500 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt\_81170050\_2021\_DE.pdf

Artikel-Nr.: 81170100

Zentralpendel-Set zu 79230.. / 79231.., Länge 1.000 mm

Abmessung: 1.000 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt\_81170100\_2021\_DE.pdf

Artikel-Nr.: 81171000

Deckeneinbau-Set zu 79231264

Abmessung: 310 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt\_81171000\_2021\_DE.pdf