


QUALITYFLEX Select HE LED-Flexplatine, 62,5 mm, CRI > 90, 14,4 W

/ m, IP00

Artikel-Nr. 75503004

Licht.
Für Generationen.



Ausschreibungstext

LED-Flexplatine, 62,5 mm, CRI > 90, 14,4 W / m, IP00, LED-Weißlicht, 4.000K, CRI > 90 LED-Flexplatine zur Länge: 62.5 mm Lampenleistung je Meter: 14.4 W/m, Lichtstrom je Meter: 2277.0 lm/m, Schutzart raumseitig: IP00, Schutzklasse: III, Spannung: 24V DC, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 128 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 7,81mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 62,5 mm eingekürzt werden. Die maximale Systemlänge von 5.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden.

Produktvorteile

- Geeignet für Anwendung im Innenbereich (IP00).
- 8 LEDs per Segment.
- Direkte Beleuchtung von Arbeitsflächen (z.B.: in der Küche).
- Indirekte Beleuchtung in Wohnbereichen.
- Länge 5.000 mm mit einem Teilungsmaß von 62,5 mm.
- Verfügbar in 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K und 6.000 K
- Dimmbar mit entsprechendem Zubehör.

QUALITYFLEX Select HE LED-Flexplatine, 62,5 mm, CRI > 90, 14,4 W

/ m, IP00

Artikel-Nr. 75503004

Licht.
Für Generationen.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	75503004
GTIN	4251433970934
Serienname	QUALITYFLEX Select HE
Kurzbeschreibung	LED-Flexplatine, 62,5 mm, CRI > 90, 14,4 W / m, IP00
Farbe	weiß
Länge	62 mm
Breite	10 mm
Aufbauhöhe	1,4 mm
Lieferumfang	inkl. 1 x Montageanleitung
Nettogewicht	0,002 kg
Länge der Anschlussleitung	350 mm
Prüfzeichen	UKCA

Lichttechnik	
Farbtemperatur	4.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtstrom je Meter	2.277 lm/m
Systemeffizienz	158 lm/W
Farbtoleranz	McAdam-Step 3
Farbwiedergabe	CRI > 90
Abstrahlwinkel	120°
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	72 W
Lampenleistung je Meter	14,4 W/m
Spannungsart	DC
DC Nennspannung max.	24 V
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	III
Schutzart raumseitig	IP00
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +40 °C
Dimmbar	Ja
Ader Zahl	2
Ansteuerung	Abhängig vom Betriebsgerät
Länge der Anschlussleitung	350 mm
Kabelbelegung	rot = + pol schwarz = - pol
Ausführung der Anschlussleitung	einseitig
Leuchtmittelwechsel möglich	Nein
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	181.000 h
Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C	123.000 h
Energieeffizienzklasse	C

Betriebstechnik QualityFlex	
Leistung pro meter	14,4 W/m
Short Pitch	7,81 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	128 Stk
Länge der einzelnen Abschnitte	62,5 mm
Kleinster Biegeradius	30 mm
Länge	62 mm
max. Modullänge	5.000 mm
Schaltungsart	Parallelschaltung
LED Type	2835 LED

QUALITYFLEX Select HE LED-Flexplatine, 62,5 mm, CRI > 90, 14,4 W

/ m, IP00

Artikel-Nr. 75503004

Licht.
Für Generationen.

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,006 kg
Länge Verpackung	70 mm
Breite Verpackung	45 mm
Höhe Verpackung	80 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.

Kompatible Netzteile						
Artikel-Nr.	Leistung min.	Leistung	Ansteuerung	Länge	Breite	Höhe
17206000	1 W	20 W	1-10 V	146 mm	55 mm	19 mm
17207000	1 W	30 W	schaltbar	160 mm	50 mm	22 mm
17214000	1 W	7,2 W	schaltbar	68 mm	35 mm	21 mm
17223000	1 W	75 W	schaltbar	185 mm	60 mm	31 mm
17224000	1 W	100 W	schaltbar	199 mm	63 mm	36 mm
17225000	1 W	150 W	schaltbar	219 mm	63 mm	36 mm
17226000	1 W	240 W	schaltbar	244 mm	71 mm	38 mm
17227000	1 W	320 W	schaltbar	252 mm	90 mm	44 mm
17228000	1 W	480 W	schaltbar	262 mm	125 mm	44 mm
17230000	5 W	30 W	Phasenabschnitt	145 mm	50 mm	22 mm
17231000	12 W	75 W	Phasenabschnitt	185 mm	60 mm	31 mm
17232000	12 W	120 W	Phasenabschnitt	223 mm	64 mm	32 mm
17240000		20 W	schaltbar	150 mm	40 mm	30 mm
17241000		40 W	schaltbar	210 mm	40 mm	30 mm
17242000		60 W	schaltbar	250 mm	40 mm	30 mm
17243000		120 W	schaltbar	300 mm	40 mm	30 mm
17244000		150 W	schaltbar	310 mm	40 mm	30 mm
17250000	1 W	45 W	DALI-2	187 mm	45 mm	31 mm
17251000	1 W	80 W	DALI-2	290 mm	45 mm	31 mm
17252000	1 W	150 W	DALI-2	290 mm	45 mm	31 mm
17260000	1 W	150 W	schaltbar	105 mm	90 mm	59 mm

Kompatible Steuerungen						
Artikel-Nr.	Leistung min.	Leistung	Ansteuerung	Länge	Breite	Höhe
17502000	0 W	120 W	DALI	183 mm	33 mm	23 mm
18151000	1 W	240 W	KNX	170 mm	59 mm	30 mm
18152000	1 W	240 W	DALI-DT6	170 mm	59 mm	30 mm
18153000	1 W	240 W	DMX	170 mm	59 mm	30 mm
18154000	1 W	240 W	1-10 V	170 mm	59 mm	30 mm
18161000	1 W	240 W	KNX	72 mm	90 mm	70 mm
18162000	1 W	240 W	DALI-DT6	54 mm	110 mm	66 mm
18164000	1 W	240 W	1-10 V	54 mm	110 mm	66 mm
17528000	1 W	240 W	Funksteuerung			
17511000	1 W	240 W	Funksteuerung	145 mm	46,5 mm	16 mm
18157000	48 W	240 W	ZigBee	145 mm	46,5 mm	16 mm
18192000	120 W	240 W	Funksteuerung	160 mm	45 mm	18 mm

QUALITYFLEX Select HE LED-Flexplatine, 62,5 mm, CRI > 90, 14,4 W

/ m, IP00

Artikel-Nr. 75503004

Licht.
Für Generationen.

Kompatible Profile				
Kurzbeschreibung	Serienname	Länge	Breite	Höhe
Anbauprofil 53600070	P01-10	2.000 mm	20 mm	8 mm
Anbauprofil 53605260	P02-10	2.000 mm	17,5 mm	25 mm
LED-Anbauprofil 53601080	P03-12	2.000 mm	17,8 mm	10,8 mm
Anbauprofil 53602070	P04-14	2.000 mm	24 mm	9 mm
Anbauprofil 53603070	P06-20	2.000 mm	23 mm	25,1 mm
LED-Anbauprofil 53606070	P30-30	2.000 mm	33,4 mm	29,6 mm
Anbauprofil 53607080	P16-16	2.000 mm	18,8 mm	18,6 mm
Anbauprofil, flach 53380261	ONE		17,6 mm	6 mm
Anbauprofil, hoch 53381302	ONE		17,6 mm	15,9 mm
Einbauprofil 53651070	P31-10	2.000 mm	24 mm	7 mm
Einbauprofil 53653070	P34-14	2.000 mm	28 mm	8 mm
Einbauprofil 53654070	P36-20	2.000 mm	30 mm	20,4 mm
LED-Einbauprofil 53759070	P40-30	2.000 mm	44,4 mm	24 mm
Einputzprofil 53655070	P37-30	2.000 mm	63,4 mm	15,9 mm
Einputzprofil 53656070	P38-30	2.000 mm	63,4 mm	24 mm
Wandeinbauprofil 53650260	P32-12	2.000 mm	19,1 mm	81 mm
Bodeneinbauprofil 53652260	P33-12	2.000 mm	15,8 mm	13,7 mm
Anbau-Eckprofil 53700070	P60-10	2.000 mm	20 mm	16 mm
Anbau-Eckprofil 53702070	P62-14	2.000 mm	24 mm	19,4 mm
Anbau-Eckprofil 53703260	P63-14	2.000 mm	17,5 mm	17,5 mm
Anbau-Eckprofil 53385261	ONE		24 mm	19,4 mm
Flexibles Profil 53753070	P72-12	2.000 mm	20 mm	3,3 mm
Wandanbauprofil 53754070	P73-12	2.000 mm	17,8 mm	46,1 mm
Wandanbauprofil 53751260	P74-14	2.000 mm	18,5 mm	55 mm
Deckeneinbauprofil mit Wandbe- festigung 53755260	P75-14	2.000 mm	28 mm	28 mm
Flachprofil 53756070	P76-16	2.000 mm	20,5 mm	3,8 mm
Anbau-Rundprofil 53760260	P90-16		20 mm	17 mm