



MELODY LED-Stehleuchte, NANO-prismatische Abdeckung, mit Indirektanteil, Höhe 2.050 mm
Artikel-Nr. 77442174MS



Ausschreibungstext	
Rechteckige LED-Stehleuchte, NANO-prismatische Abdeckung, mit Indirektanteil, Höhe 2.050 mm, Leuchtenlänge 1.282 mm, Leuchtenbreite 421 mm, Höhe 2.050 mm Gewicht 17,400 kg, doppelt asymmetrisch Abdeckung Kunststoff mikroprismatisch, Bemessungslichtstrom 15.200 lm, UGR < 19, Bemessungsleistung 120 W, Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 90, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Farbe: weiß, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, Präsenzmelder, Tageslichtsensor dimmbar.	

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	77442174MS
GTIN	4251433972143
Serienname	MELODY
Kurzbeschreibung	LED-Stehleuchte, NANO-prismatische Abdeckung, mit Indirektanteil, Höhe 2.050 mm
Material	Aluminium / Stahl / Kunststoff
Farbe	weiß
Ausführung der Oberfläche	struktur
Form	rechteckig
Länge	1.282 mm
Breite	421 mm
Aufbauhöhe	2.050 mm
Lieferumfang	inkl. Zuleitung 2.500 mm mit Schukowinkelstecker
Nettogewicht	17,400 kg
Konformität	CE

MELODY LED-Stehleuchte, NANO-prismatische Abdeckung, mit Indirektanteil, Höhe 2.050 mm

Artikel-Nr. 77442174MS

Lichttechnik	
Farbtemperatur	4.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt/indirekt
Lichtstrom	15.200 lm
Lichtstromanteil (direkt / indirekt)	16 / 84 %
Systemeffizienz	127 lm/W
Farbtoleranz	McAdam-Step 3
Farbwiedergabe	CRI > 90
Blendungsbewertung	UGR < 19
Leuchtdichte < 3.000 cd/m ² oberhalb 65°	Ja
Ausstrahlwinkel	
Lichtverteilung	doppelt asymmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	120 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Ausführung	ohne Fassung
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP20
Ansteuerung	Präsenzmelder, Tageslichtsensor
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Lebensdauer L90/B10 bei 25 °C	50.000 h
Energieeffizienzklasse	nicht erforderlich

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Bodenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff mikroprismatisch

Logistische Daten	
Bruttogewicht	21,842 kg
Länge Verpackung	2.085 mm
Breite Verpackung	520 mm
Höhe Verpackung	95 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.

Optionales Zubehör	
Artikel-Nr.: 18209000 Sensor-Benutzer-Fernbedienung	
https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_18209000_2021_DE.pdf	