

# BRUMBERG Licht. Seit 1873.

### APORIA LED-Pollerleuchte, IP54, Höhe 650 mm, schaltbar Artikel-Nr. 65132103







#### Ausschreibungstext

Rechteckige LED-Pollerleuchte, IP54, Höhe 650 mm, schaltbar, Leuchtenlänge 168 mm, Leuchtenbreite 140 mm, Höhe 650 mm Gewicht 2,980 kg, , Bemessungslichtstrom 700 lm, Bemessungsleistung 1 x 14 W, Lichtfarbe warmweiß bis warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 - 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Kunststoff, Farbe: strukturgraphit, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP54. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

#### Produktvorteile

Bewegungsmelder:

Leuchtdauer: von 5 Sekunden bis 10 Minuten

Reichweite: 6 bis 10 Meter Erfassungswinkel: 120°

Einstellung bei Dämmerung: 20 - 2.000 Lux

Funktionsmodus: Ein / Aus, Leuchte wird nach Bewegung komplett ausgeschaltet



## APORIA LED-Pollerleuchte, IP54, Höhe 650 mm, schaltbar Artikel-Nr. 65132103

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	65132103
GTIN	4251433982890
Serienname	APORIA
Kurzbeschreibung	LED-Pollerleuchte, IP54, Höhe 650 mm, schaltbar
Material	Aluminium / Kunststoff
Farbe	graphit
Ausführung der Oberfläche	struktur
Form	rechteckig
Länge	168 mm
Breite	140 mm
Aufbauhöhe	650 mm
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar, mit Bewegungsmelder und
	Dämmerungsschalter
Nettogewicht	2,980 kg
Konformität	CE, UKCA

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	700 lm
Systemeffizienz	50 lm/W
Farbtoleranz	McAdam-Step 6
Farbwiedergabe	CRI > 80
Abstrahlwinkel	120°
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	14 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Frequenz min.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Ausführung	ohne Fassung
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP54
Ansteuerung	schaltbar
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Ser-
	vicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Energieeffizienzklasse	nicht erforderlich

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Bodenmontage
Verstellbarkeit	schwenkbar
Drehwinkel	60°
Weitere Hinweise	Outdoor



## APORIA LED-Pollerleuchte, IP54, Höhe 650 mm, schaltbar Artikel-Nr. 65132103

Logistische Daten	
Bruttogewicht	3,94 kg
Länge Verpackung	300 mm
Breite Verpackung	300 mm
Höhe Verpackung	800 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche
	Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über
	die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die
	Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu
	vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.