


FLAT30 LED-Einbaupanel
Artikel-Nr. 122 15073



Ausschreibungstext

LED-Einbaupanel, werkzeugloser Deckeneinbau mittels Einbaufedern. Deckenausschnitt Ø 120 mm, Einbautiefe 30 mm, Außendurchmesser 140 mm, Gewicht 0,177 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Kunststoff opal, Bemessungslichtstrom 700 lm, Bemessungsleistung 1 x 10 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Kunststoff, Farbe: weiß, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): III, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Zum Anschluss an ein externes Betriebsgerät, welches nicht im Lieferumfang der Leuchte enthalten ist. Abhängig vom Betriebsgerät dimmbar.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	122 15073
GTIN	425 14339 15508
Serienname	FLAT30
Kurzbeschreibung	LED-Einbaupanel
Material	Aluminium / Kunststoff
Farbe	weiß
Ausführung der Oberfläche	matt
Form	rund
Außendurchmesser	140 mm
Einbaudurchmesser	120 mm
Einbautiefe	30 mm
Aufbauhöhe	5 mm
Nettogewicht	0,177 kg
Konformität	CE, UKCA

FLAT30 LED-Einbaupanel

Artikel-Nr. 12215073

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	700 lm
Systemeffizienz	70 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	ohne
Abstrahlwinkel	120°
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	10 W
Spannungsart	DC
DC Nennspannung max.	24 V
Leuchtmittel	LED
Ausführung	ohne Fassung
Schutzklasse	III
Schutzart raumseitig	IP20
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Abhängig vom Betriebsgerät
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Energieeffizienzklasse	nicht erforderlich

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Max. Deckenstärke	13 mm
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,295 kg
Länge Verpackung	180 mm
Breite Verpackung	175 mm
Höhe Verpackung	60 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.

FLAT30 LED-Einbaupanel

Artikel-Nr. 12215073

Notwendiges Zubehör

Artikel-Nr.: 17206000

LED-Netzgerät 24 V DC, 1-10 V dimmbar (analog)

Leistung: 1 - 20 W

Abmessung: 145 mm x 55 mm x 19 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17206000_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 17207000

LED-Netzgerät 24 V DC, schaltbar

Leistung: 1 - 30 W

Abmessung: 160 mm x 50 mm x 22 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17207000_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 17223000

LED-Netzgerät 24 V DC, schaltbar

Leistung: 1 - 75 W

Abmessung: 185 mm x 60 mm x 31 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17223000_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 17224000

LED-Netzgerät 24 V DC, schaltbar

Leistung: 1 - 100 W

Abmessung: 199 mm x 63 mm x 36 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17224000_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 17225000

LED-Netzgerät 24 V DC, schaltbar

Leistung: 1 - 150 W

Abmessung: 219 mm x 63 mm x 36 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17225000_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 17226000

LED-Netzgerät 24 V DC, schaltbar

Leistung: 1 - 240 W

Abmessung: 244 mm x 71 mm x 38 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17226000_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 17240000

LED-Netzgerät 24 V DC, schaltbar

Leistung: 1 - 20 W

Abmessung: 150 mm x 40 mm x 30 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17240000_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 17241000

LED-Netzgerät 24 V DC, schaltbar

Leistung: 1 - 40 W

Abmessung: 210 mm x 40 mm x 30 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17241000_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 17242000

LED-Netzgerät 24 V DC, schaltbar

Leistung: 1 - 60 W

Abmessung: 250 mm x 40 mm x 30 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17242000_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 17243000

LED-Netzgerät 24 V DC, schaltbar

Leistung: 1 - 120 W

Abmessung: 300 mm x 40 mm x 30 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17243000_2021_DE.pdf

FLAT30 LED-Einbaupanel

Artikel-Nr. 12215073

Notwendiges Zubehör

Artikel-Nr.: 17244000

LED-Netzgerät 24 V DC, schaltbar

Leistung: 1 - 150 W

Abmessung: 310 mm x 40 mm x 30 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17244000_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 17230000

LED-Netzgerät 24 V DC, dimmbar

Leistung: 5 - 30 W

Abmessung: 145 mm x 50 mm x 22 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17230000_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 17231000

LED-Netzgerät 24 V DC, dimmbar

Leistung: 12 - 75 W

Abmessung: 185 mm x 60 mm x 31 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17231000_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 17232000

LED-Netzgerät 24 V DC, dimmbar

Leistung: 12 - 120 W

Abmessung: 223 mm x 64 mm x 32 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17232000_2021_DE.pdf