



KEDIRI LED-Wandanbauleuchte, IP54, mit 3 W Lautsprecher, schaltbar
Artikel-Nr. 65172103



Ausschreibungstext
Rechteckige LED-Wandanbauleuchte, IP54, mit 3 W Lautsprecher, schaltbar, Leuchtenlänge 120 mm, Leuchtenbreite 100 mm, Höhe 380 mm Gewicht 2,654 kg, , Bemessungslichtstrom 800 lm, Bemessungsleistung 1 x 12 W, Lichtfarbe warmweiß bis warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 - 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas / Kunststoff, Farbe: strukturgraphit, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP54. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	65172103
GTIN	4251433982913
Serienname	KEDIRI
Kurzbeschreibung	LED-Wandanbauleuchte, IP54, mit 3 W Lautsprecher, schaltbar
Material	Aluminium / Glas / Kunststoff
Farbe	graphit
Ausführung der Oberfläche	struktur
Form	rechteckig
Länge	120 mm
Breite	100 mm
Aufbauhöhe	380 mm
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, Leuchte und Lautsprecher zusammen schaltbar
Nettogewicht	2,654 kg
Konformität	CE, UKCA

KEDIRI LED-Wandanbauleuchte, IP54, mit 3 W Lautsprecher, schaltbar

Artikel-Nr. 65172103

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	800 lm
Systemeffizienz	67 lm/W
Farbtoleranz	McAdam-Step 6
Farbwiedergabe	CRI > 80
Abstrahlwinkel	110°
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	12 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Frequenz min.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Ausführung	ohne Fassung
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP54
Ansteuerung	schaltbar
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Wandmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Weitere Hinweise	Outdoor
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Nein

Logistische Daten	
Bruttogewicht	3,614 kg
Länge Verpackung	300 mm
Breite Verpackung	300 mm
Höhe Verpackung	800 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.