



**PAYTON-S LED-Einbaustrahler**

Artikel-Nr. 12376074

**Ausschreibungstext**

Quadratischer LED-Einbaustrahler, werkzeugloser Deckeneinbau mittels Einbaufedern. Deckenausschnitt  $\varnothing$  68 mm, Einbautiefe 50 mm, Länge 82 mm, Breite 82 mm, Gewicht 0,150 kg, Reflektor silber mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Glas transparent, Bemessungslichtstrom 340 lm, Bemessungsleistung 1 x 3 W, Leuchten-Lichtausbeute 113 lm/W, Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas, Farbe: weiß, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): III, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Zum Anschluss an ein externes Betriebsgerät, welches nicht im Lieferumfang der Leuchte enthalten ist. Abhängig vom Betriebsgerät dimmbar.

**Produktvorteile**

- Quadratischer Einbaustrahler aus massivem Aluminium mit Glasabdeckung.
- Einfache und werkzeuglose Montage.
- CRI > 80.
- Geringe Einbautiefe 50 mm, Länge 82 mm, Breite 82 mm, Deckenausschnitt 68 mm.
- Deckenstärke maximal 13 mm.
- Große Artikelvarianz hinsichtlich Gehäusefarbe und Farbtemperatur.
- Bestromung mit 350 mA.
- Alternativ in Bauform rund verfügbar.

**PAYTON-S LED-Einbaustrahler**

Artikel-Nr. 12376074

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	12376074
GTIN	4251433946731
Serienname	PAYTON-S
Kurzbeschreibung	LED-Einbaustrahler
Material	Aluminium / Glas
Farbe	weiß
Ausführung der Oberfläche	matt
Form	quadratisch
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	50 mm
Länge	82 mm
Breite	82 mm
Aufbauhöhe	3 mm
Nettogewicht	0,150 kg
Konformität	CE, UKCA

Lichttechnik	
Farbtemperatur	4.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	340 lm
Systemeffizienz	113 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	facettiert
Reflektorfarbe	silber
Abstrahlwinkel	38°
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Leuchte	
Spannungsart	DC
Strom	350 mA
Leuchtmittel	LED
Ausführung	Plug&Play
Schutzklasse	III
Schutzart raumseitig	IP20
Dimmbar	Abhängig vom Betriebsgerät
Ansteuerung	Abhängig vom Betriebsgerät
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	schwenkbar
Schwenkwinkel	20°
Max. Deckenstärke	13 mm
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Sprengring	ohne Sprengring
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Ja, mit optionalem Zubehör

**PAYTON-S LED-Einbaustrahler**

Artikel-Nr. 12376074

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,223 kg
Länge Verpackung	100 mm
Breite Verpackung	100 mm
Höhe Verpackung	100 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.

**PAYTON-S LED-Einbaustrahler**

Artikel-Nr. 12376074

Notwendiges Zubehör
<p>Artikel-Nr.: 17665000            LED-Konverter 350 mA, schaltbar            Leistung: 1 - 3,2 W, Plug&amp;Play            Abmessung: 52 mm x 30 mm x 23 mm  <a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17665000_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17665000_2021_DE.pdf</a></p>
<p>Artikel-Nr.: 17662000            LED-Konverter 350 mA, schaltbar            Leistung: 1 - 7,2 W, Plug&amp;Play            Abmessung: 68 mm x 35 mm x 21 mm  <a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17662000_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17662000_2021_DE.pdf</a></p>
<p>Artikel-Nr.: 17662020            LED-Konverter 350 mA, schaltbar            Leistung: 1 - 7,2 W, Plug&amp;Play + Anschlussbox            Abmessung: 68 mm x 35 mm x 21 mm  <a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17662020_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17662020_2021_DE.pdf</a></p>
<p>Artikel-Nr.: 17613000            LED-Konverter 350 mA, schaltbar            Leistung: 1 - 15 W, Plug&amp;Play            Abmessung: 115 mm x 34 mm x 19 mm  <a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17613000_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17613000_2021_DE.pdf</a></p>
<p>Artikel-Nr.: 17613020            LED-Konverter 350 mA, schaltbar            Leistung: 1 - 15 W, Plug&amp;Play + Anschlussbox            Abmessung: 115 mm x 34 mm x 19 mm  <a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17613020_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17613020_2021_DE.pdf</a></p>
<p>Artikel-Nr.: 17621000            LED-Konverter 350 mA, schaltbar            Leistung: 1 - 21 W, Plug&amp;Play            Abmessung: 128 mm x 50 mm x 13 mm  <a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17621000_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17621000_2021_DE.pdf</a></p>
<p>Artikel-Nr.: 17621020            LED-Konverter 350 mA, schaltbar            Leistung: 1 - 21 W, Plug&amp;Play + Anschlussbox            Abmessung: 128 mm x 50 mm x 13 mm  <a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17621020_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17621020_2021_DE.pdf</a></p>
<p>Artikel-Nr.: 17663000            LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar            Leistung: 2,8 - 7 W, Plug&amp;Play            Abmessung: 110 mm x 50 mm x 19 mm  <a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17663000_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17663000_2021_DE.pdf</a></p>
<p>Artikel-Nr.: 17663020            LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar            Leistung: 2,8 - 7 W, Plug&amp;Play + Anschlussbox            Abmessung: 110 mm x 50 mm x 19 mm  <a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17663020_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17663020_2021_DE.pdf</a></p>
<p>Artikel-Nr.: 17648000            LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar            Leistung: 0,7 - 17 W, Plug&amp;Play            Abmessung: 166 mm x 46 mm x 34 mm  <a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17648000_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17648000_2021_DE.pdf</a></p>

**PAYTON-S LED-Einbaustrahler**

Artikel-Nr. 12376074

Notwendiges Zubehör
<p>Artikel-Nr.: 17648020            LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar            Leistung: 0,7 - 17 W, Plug&amp;Play + Anschlussbox            Abmessung: 166 mm x 46 mm x 34 mm  <a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17648020_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17648020_2021_DE.pdf</a></p>
<p>Artikel-Nr.: 17684000            LED-Konverter 350 mA, DALI dimmbar (digital)            Leistung: 2,8 - 7 W, Plug&amp;Play            Abmessung: 130 mm x 42 mm x 22 mm  <a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17684000_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17684000_2021_DE.pdf</a></p>
<p>Artikel-Nr.: 17684020            LED-Konverter 350 mA, DALI dimmbar (digital)            Leistung: 2,8 - 7 W, Plug&amp;Play + Anschlussbox            Abmessung: 130 mm x 42 mm x 22 mm  <a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17684020_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17684020_2021_DE.pdf</a></p>
<p>Artikel-Nr.: 17658000            LED-Rundkonverter 350 mA, DALI dimmbar (digital)            Leistung: 2,1 - 9 W, Plug&amp;Play            Abmessung: 56 mm x 25 mm  <a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17658000_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17658000_2021_DE.pdf</a></p>
<p>Artikel-Nr.: 17658020            LED-Rundkonverter 350 mA, DALI dimmbar (digital)            Leistung: 2,1 - 9 W, Plug&amp;Play + Anschlussbox            Abmessung: 56 mm x 25 mm  <a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17658020_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17658020_2021_DE.pdf</a></p>
<p>Artikel-Nr.: 17682000            LED-Konverter 350 mA, DALI dimmbar (digital)            Leistung: 1,8 - 18,5 W, Plug&amp;Play            Abmessung: 146 mm x 43,5 mm x 22 mm  <a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17682000_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17682000_2021_DE.pdf</a></p>
<p>Artikel-Nr.: 17682020            LED-Konverter 350 mA, DALI dimmbar (digital)            Leistung: 1,8 - 18,5 W, Plug&amp;Play + Anschlussbox            Abmessung: 146 mm x 43,5 mm x 22 mm  <a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17682020_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17682020_2021_DE.pdf</a></p>
Optionales Zubehör
<p>Artikel-Nr.: 3835            Plug&amp;Play-Verlängerungsleitung 350 mA             Abmessung: 500 mm  <a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_00003835_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_00003835_2021_DE.pdf</a></p>
<p>Artikel-Nr.: 3836            Plug&amp;Play-Verlängerungsleitung 350 mA             Abmessung: 1.000 mm  <a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_00003836_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_00003836_2021_DE.pdf</a></p>
<p>Artikel-Nr.: 3837            Plug&amp;Play-Verlängerungsleitung 350 mA             Abmessung: 2.000 mm  <a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_00003837_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_00003837_2021_DE.pdf</a></p>