



**SUNNY MAXI LED-Decken-Anbau-Downlight, DALI dimmbar, 550**

**mm**

Artikel-Nr. 12260073



**Ausschreibungstext**

LED-Decken-Anbau-Downlight, DALI dimmbar, 550 mm, Leuchtdurchmesser 550 mm, Höhe 50 mm Gewicht 2,342 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Kunststoff opal, Bemessungslichtstrom 4.250 lm, UGR < 25, Bemessungsleistung 1 x 50 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50.000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Stahl / Polystyrol, Farbe: weiß, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 6 1140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC62262: IK04. Mit elektronischem Betriebsgerät, DALI-2 dimmbar.

**Produktvorteile**

- Standard-Indirektanteil in weiß, als Zubehör einzeln nachrüstbar in amber, blau und rot lieferbar.
- Einfache Installation durch Bajonett-Montage und Fangseil.
- Leuchte schraubenlos einfach abnehmbar durch separaten Montageteller (Durchmesser 205 mm).
- Drei Größen: 330 mm, 440 mm oder 550 mm.
- Lichtfarbe: 3.000 K.
- Auch als Pendelvariante erhältlich (Zubehör: Pendelset 1.500 mm).
- Serienmäßig dimmbar über DALI.

**SUNNY MAXI LED-Decken-Anbau-Downlight, DALI dimmbar, 550**
**mm**

Artikel-Nr. 12260073

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	12260073
GTIN	4251433957966
Serienname	SUNNY MAXI
Kurzbeschreibung	LED-Decken-Anbau-Downlight, DALI dimmbar, 550 mm
Material	Aluminium / Stahl / Polystyrol
Farbe	weiß
Ausführung der Oberfläche	matt
Form	rund
Außendurchmesser	550 mm
Aufbauhöhe	50 mm
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, DALI-2 dimmbar. Optionales Zubehör: Farbbringsatz für den Indirektanteil in den Farben rot, blau und amber, sowie ein Pendelsatz 1.500 mm.
Nettogewicht	2,342 kg
Konformität	CE, UKCA

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt/indirekt
Lichtstrom	4.250 lm
Systemeffizienz	85 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	ohne
Abstrahlwinkel	110°
Blendungsbewertung	UGR < 25
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	50 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Ausführung	ohne Fassung
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP20
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	DALI-2
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50.000 h

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Schlagfestigkeit	IK04
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal

**SUNNY MAXI LED-Decken-Anbau-Downlight, DALI dimmbar, 550**

**mm**

Artikel-Nr. 12260073

Logistische Daten	
Bruttogewicht	2,719 kg
Länge Verpackung	580 mm
Breite Verpackung	575 mm
Höhe Verpackung	55 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.

Optionales Zubehör	
Artikel-Nr.: 81021406 Farbringsatz zu LED-Decken-Anbau-Downlight 12214.. / 12260..	<a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81021406_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81021406_2021_DE.pdf</a>
Artikel-Nr.: 81021408 Farbringsatz zu LED-Decken-Anbau-Downlight 12214.. / 12260..	<a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81021408_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81021408_2021_DE.pdf</a>
Artikel-Nr.: 81021409 Farbringsatz zu LED-Decken-Anbau-Downlight 12214.. / 12260..	<a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81021409_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81021409_2021_DE.pdf</a>
Artikel-Nr.: 81018070 Pendelsatz zu LED-Decken-Anbau-Downlight 12208.. / 12209.. / 12214.. / 12259.. / 12260..	Abmessung: 150 mm x 26 mm
Artikel-Nr.: 81018080 Pendelsatz zu LED-Decken-Anbau-Downlight 12208.. / 12209.. / 12214.. / 12259.. / 12260..	Abmessung: 150 mm x 26 mm