

M1 Anbaugehäuse, rechteckig, bündig, mit Modulhalterungen vertieft,
schwenkbar
Artikel-Nr. 45125560

Licht.
Für Generationen.



Ausschreibungstext

Anbaugehäuse, rechteckig, bündig, mit Modulhalterungen vertieft, schwenkbar, außen strukturschwarz / innen strukturweiß, rechteckig. Alle Brumberg MR16-LED-Module sind für die Anbaueinheit M1 bis maximal zur angegebenen Leistung einsetzbar. Das LED-Modul, der Konverter bzw. das Netzgerät und ggfs. die Steuerung ist im Lieferumfang der Anbaueinheit nicht enthalten. Für die Auswahl der mit in das Gehäuse passenden Konverter stehen wir bei Rückfragen gerne für Sie bereit. Wichtig: bei Verwendung von 24 V-LED-Modulen ist das Netzgerät und die Steuerung immer bauseits außerhalb des Gehäuses unterzubringen. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 8W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 2.0 Stk, Verstellbarkeit: schwenkbar, Mit Betriebsgerät: Nein, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	45125560
GTIN	4251433932352
Serienname	M1
Kurzbeschreibung	Anbaugehäuse, rechteckig, bündig, mit Modulhalterungen vertieft, schwenkbar
Material	Aluminium
Farbe	schwarz / weiß
Ausführung der Oberfläche	struktur
Form	rechteckig
Länge	173 mm
Breite	92 mm
Aufbauhöhe	95 mm
Lieferumfang	inkl. Modulhalterungen vertieft, schwenkbar
Nettogewicht	0,621 kg

M1 Anbaugehäuse, rechteckig, bündig, mit Modulhalterungen vertieft,
 schwenkbar
 Artikel-Nr. 45125560

Licht.
 Für Generationen.

Betriebstechnik Leuchte	
Leuchtmittel	Für LED
Ausführung	ohne Fassung
Schutzklasse	III
Schutzart raumseitig	IP20
Ansteuerung	Abhängig vom Betriebsgerät

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Schwenkwinkel	20°
Drehwinkel	360°
Werkstoff der Abdeckung	ohne Abdeckung
Sprengring	ohne Sprengring

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,681 kg
Länge Verpackung	185 mm
Breite Verpackung	100 mm
Höhe Verpackung	110 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u.U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.

Kompatible LED-Module						
Artikel-Nr.	Leistung	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Input	Höhe LED-Modul
12925003	3 W	38°	2700 K	290 lm	350 mA	40 mm
12926003	3 W	38°	3000 K	310 lm	350 mA	40 mm
12925004	3 W	38°	4000 K	340 lm	350 mA	40 mm
12923383	6 W	38°	2700 K	600 lm	350 mA	32 mm
12923603	6 W	60°	2700 K	570 lm	350 mA	32 mm
12924383	6 W	38°	3000 K	680 lm	350 mA	32 mm
12924603	6 W	60°	3000 K	660 lm	350 mA	32 mm
12924384	6 W	38°	3500 K	680 lm	350 mA	32 mm
12924604	6 W	60°	3500 K	660 lm	350 mA	32 mm
12923384	6 W	38°	4000 K	720 lm	350 mA	32 mm
12923604	6 W	60°	4000 K	700 lm	350 mA	32 mm
12963383	6 W	38°	3000 K - 1800 K	460 lm	350 mA	32 mm
12963603	6 W	60°	3000 K - 1800 K	430 lm	350 mA	32 mm
12823003	8 W	60°	2850 K	900 lm	24 V	50 mm
12843004	8 W	60°	2000 K - 6500 K	700 lm	24 V	50 mm
12920183	6 W	18°	3000 K	640 lm	350 mA	31 mm
12920243	6 W	24°	3000 K	690 lm	350 mA	31 mm
12920003	6 W	38°	3000 K	670 lm	350 mA	31 mm
12920603	6 W	60°	3000 K	620 lm	350 mA	31 mm
12920184	6 W	18°	4000 K	685 lm	350 mA	31 mm
12920244	6 W	24°	4000 K	740 lm	350 mA	31 mm
12920004	6 W	38°	4000 K	720 lm	350 mA	31 mm
12920604	6 W	60°	4000 K	660 lm	350 mA	31 mm
18101001	13,8 W	45°	RGB		12 V	52 mm
18438002	8 W	60°	RGB+WW	400 lm	24 V	50 mm

M1 Anbaugehäuse, rechteckig, bündig, mit Modulhalterungen vertieft,
schwenkbar
Artikel-Nr. 45125560

Licht.
Für Generationen.

Lieferbares Zubehör	
	<p>Artikel-Nr.: 17662000 LED-Konverter 350 mA, schaltbar Leistung: 1 - 7,2 W Abmessung: 68 mm x 35 mm x 21 mm</p>
	<p>Artikel-Nr.: 17613000 LED-Konverter 350 mA, schaltbar Leistung: 1 - 15 W Abmessung: 115 mm x 34 mm x 19 mm</p>
	<p>Artikel-Nr.: 17621000 LED-Konverter 350 mA, schaltbar Leistung: 1 - 21 W Abmessung: 128 mm x 50 mm x 13 mm</p>
	<p>Artikel-Nr.: 17663000 LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar Leistung: 2,8 - 7 W Abmessung: 110 mm x 50 mm x 19 mm</p>
	<p>Artikel-Nr.: 17643000 LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar Leistung: 8,8 - 18 W Abmessung: 110 mm x 52 mm x 22 mm</p>
	<p>Artikel-Nr.: 17664000 LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar Leistung: 10,2 - 14 W Abmessung: 125 mm x 51 mm x 20 mm</p>
	<p>Artikel-Nr.: 17652000 LED-Rundkonverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar Leistung: 4,9 - 7 W Abmessung: 51 mm x 24 mm</p>
	<p>Artikel-Nr.: 17683000 LED-Konverter 350 mA, DALI dimmbar, (digital) Leistung: 3,5 - 17 W Abmessung: 110 mm x 52 mm x 22 mm</p>
	<p>Artikel-Nr.: 17657000 LED-Konverter 350 mA, 1-10 V dimmbar (analog) Leistung: 5,2 - 18 W Abmessung: 110 mm x 52 mm x 22 mm</p>