




LED-Flutlichtstrahler FLIXX<sup>®</sup> 2.0 50 W,  
4700 lm, 3000 K, schwarz, IP65, IK05



4 046725 401247

**Leistungsmerkmale**

Kompakter, leistungsstarker LED-Flutlichtstrahler in hoher Schutzart für vielfältige Einsatzmöglichkeiten im privaten und gewerblichen Außenbereich.

FLIXX<sup>®</sup> 2.0 überzeugt optisch mit seinem flachen, robusten Gehäuse aus Alu-Druckguss, dem schwenkbaren Montagebügel und dem strukturierten Glasdiffusor. Technisch punktet FLIXX<sup>®</sup> 2.0 mit seiner hohen Schutzart IP65, einer hohen Schlagfestigkeit IK05 und einer vormontierten Anschlussleitung.

**Technische Daten**

- Bis zu 50.000 Schaltzyklen

**DEHA-Nummer**

6994031

**Artikelnummer**

5710-30-0011

**EAN**

4046725401247

**Kennzeichnung**

LED-Flutlichtstrahler FLIXX<sup>®</sup> 2.0 50 W,  
4700 lm, 3000 K, schwarz, IP65, IK05

### Allgemeine Daten


Merkmale	
Geeignet für Anbaumontage	ja
Wandmontage	ja
Verstellbarkeit	schwenkbar
Mit Leuchtmittel	ja
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium Druckguss
Gehäusefarbe	schwarz
Werkstoff der Abdeckung	mit Kunststoffrahmen
Nennspannung	220 - 240 V AC 50/60 Hz
LED-Nennstrom bei Konstantstrom	220 mA
Ohne Dimmfunktion	ja
Lichtverteiler	strukturierter Glasdiffusor
Ausstrahlungswinkel	110°
Lichtaustritt	direkt
Energieeffizienzklasse	E
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	30000 h
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit	IK05
Schutzklasse	I
Geeignet für Lampenleistung	50 W
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1	-20 - 50 °C
Max. Systemleistung	50 W
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex CRI	>80
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	4700 lm
Leistungsfaktor	0,9
Breite	229 mm
Höhe/Tiefe	59 mm
Länge	198 mm
Anschlussart	30 cm Anschlusskabel

### Bestelldaten

DEHA-Nr.	Typ	Artikelnummer	EAN	VPE
6994031	LED FLIXX <sup>®</sup> 2.0 50 W 3000 K	5710-30-0011	4046725401247	1 Stück



LED flood light FLIXX<sup>®</sup> 2.0 50 W,  
4700 lm, 3000 K, black, IP65, IK05



4 046725 401247

**Performance features**

Compact, powerful LED floodlight with a high degree of protection for a wide range of applications in private and commercial outdoor areas.

FLIXX<sup>®</sup> 2.0 impresses visually with its flat, robust housing made of die-cast aluminum, the swiveling mounting bracket and the structured glass diffuser. Technically, FLIXX<sup>®</sup> 2.0 scores with its high degree of protection IP65, high impact resistance IK05 and a pre-assembled connection cable.

**Technical specifications**

- Up to 50,000 switching cycles

**DEHA number**

6994031

**Item number**

5710-30-0011

**EAN**

4046725401247

**label**

LED flood light FLIXX® 2.0 50 W,  
4700 lm, 3000 K, black, IP65, IK05

## General Data

Features	
Suitable for surface mounting	yes
Wall mounting	yes
Adjustability	Swivelling
With light source	yes
Material housing	Die-cast aluminum
Colour housing	Black
Material cover	with plastic frame
Nominal voltage	220 - 240 V AC 50/60 Hz
LED nominal current at constant current	220 mA
No dim function	yes
Light distributor	structured glass diffuser
Beam angle	110°
Light outlet	Direct
Energy efficiency class	E
Rated life time L70/B50 at 25 °C	30000 h
Degree of protection (IP)	IP65
Impact strength	IK05
Protection class	I
Suitable for lamp power	50 W
Rated ambient temperature acc. IEC62722-2-1	-20 - 50 °C
Max. system power	50 W
Colour of light	White
Colour temperature	3000 K
Colour rendering index CRI	>80
Rated luminous flux acc. IEC 62722-2-1	4700 lm
Power factor	0,9
Width	229 mm
Height/depth	59 mm
Length	198 mm
Connection type	30 cm connection cable

## Order Data

DEHA no	Type	Item number	EAN	VPE
6994031	LED FLIXX® 2.0 50 W 3000 K	5710-30-0011	4046725401247	1 Piece