

KLAPPWANDLER FÜR DAS UMG 20CM, TYP SC-CT-20, KLASSE 1

Klappwandler eignen sich zur schnellen sicheren Montage in Bestandsanlagen und bieten Übersetzungsverhältnisse von 3000/1 bis 6000/1. Sie sind nur mit dem UMG 20CM kompatibel.



KLAPPWANDLER FÜR DAS UMG 20CM, TYP SC-CT-20 – TECHNISCHE DATEN

KLAPPWANDLER, TYP SC-CT-20							
TYP	MAX. BETRIEBS-STROM in A	ÜBERSETZUNGS-VERHÄLTNIS	MAX. Ø PRIMÄR-LEITER in mm	KLASSE	ABMESSUNGEN in mm (B x H x T)	GEWICHT in kg	ARTIKEL-NR.
SC-CT-20*	63	3.000/1	10	1	ca. 32 x 41,4 x 32,3	0,04	1503092
EINZELZUBEHÖR (BÜRDE IST IM LIEFERUMFANG DES SC-CT-20 ENTHALTEN)							
Bürde (3,9 Ω) für Betriebsstromwandler SC-CT-20 mit 1,5 m Anschlussleitung und Federzugklemme							1503086

* Inkl. vorkonfektionierte Anschlussleitung; 1,5 m mit Bürde und Federzugklemme für Betriebsstrommessung

KLAPPWANDLER FÜR DAS UMG 20CM, TYP SC-CT-20 – MASSZEICHNUNGEN

