

WEITERES ZUBEHÖR

BEZEICHNUNG	TYP	ARTIKEL-NR.	
Dichtung (auf IP54) für UMG 96-S2, UMG 96RM, UMG 96RM-P, UMG 96RM-CBM, UMG 96RM-M, UMG 96RM-E, UMG 96RM-PN, UMG 96-PA, UMG 96-PQ-L	D96	2901065	
Dichtung (auf IP42) für UMG 509-PRO, UMG 512-PRO und Prophi®	D144	2901903	
Blindabdeckung in Kunststoff schwarz, 96 x 96 mm	BA96	2912001	
Blindabdeckung in Kunststoff schwarz, 144 x 144 mm	BA144	2912002	
Adapterblech 144 mm auf 96 mm, RAL 7032	AB144/1	2912912	
Adapterblech 144 mm auf 96 mm, RAL 7035	AB144/2	2912913	
Ethernetfrontdurchführung mit Anbaurahmen und RJ45-Buchsentyp VS-08-BU-RJ45/BU	efd	1308016	
Schutzdeckel, flache Ausführung, zur Abdeckung des Kontakteinsatzes RJ45 im Anbaurahmen	EFDD	1308017	
Abstandshalterung zur Reduzierung der Einbautiefe um 8,4 mm beim UMG 96-PA. Außenabmessungen: 108 x 108 x 8,6 mm (B x H x T) Geeignet für eine Blechdicke bis 6 mm	GEH96	2901127	