

# ALPHA

Artikel-Nr: NRG1010

## GEHÄUSE

Gehäusefarbe	schwarz
Farbe Frontplatte	RAL9005
Montagetyp	Wandmontage
Optionale Montage	Standfuß
Schutzgrad (Box)	IP65
IK-Stoßfestigkeit	IK08
Schutzklasse	SK I
Anzeige (Zustand   Fehler)	RGB-LED
Material	ABS, Aluminium
Anzahl der Fahrzeuganschlüsse Typ 2	2
Anschlusskabel	integriert
Kabellänge	5,50 m
Anschlussmöglichkeiten	Anschlussklemme bis 16 mm <sup>2</sup>
Einführung Anschlüsse	unterseitig, M25 für Kabel (ø 11-20 mm), optional M35
Kabelquerschnitt Zuleitung min	1,5 mm <sup>2</sup> (bis 13 A), 2,5 mm <sup>2</sup> (bis 16 A), 4,0 mm <sup>2</sup> (bis 25 A), 6,0 mm <sup>2</sup> (bis 32 A)
Max. Absicherung	35 A
Montageumgebung	sonnengeschützter Außenbereich, innen
Gehäuse-Verriegelung	Dreikantsteckschlüssel
Maße B x H x T (ohne Kupplung) [mm]	300 x 425 x 181
Maße B x H x T (mit Kupplung) [mm]	300 x 425 x 364
Nettogewicht	11,00 kg


## ELEKTRISCHE DATEN

Anzahl nutzbarer Phasen	3
Lastmanagement	intern
Ladebetriebsart	Modus 3
Anschlussspannung @ 50HZ [V]	230,00 oder 400,00
Einstellbare Stromaufnahme intern	10, 13, 16, 20, 24, 32
Temperaturüberwachung	integriert
Autorisierung Ladevorgang (RFID)	optional
Leistung pro Ausgang 1-phasig max	7,40
Leistung pro Ausgang 3-phasig max	22,00
Max Anschlussleitung bei 3-phasiger Verwendung	22,00

## UMGEBUNGSPARAMETER

Temperaturbereich ohne Sonneneinstrahlung <11kW	-25 bis +40°C
Temperaturbereich ohne Sonneneinstrahlung >11kW	-25 bis +35°C
Relative Luftfeuchtigkeit	95,00 %
Maximale Montagehöhe	2000 m ü. NHN
Garantie	3 Jahre


## ALPHA



## Zubehör


### Standfuß mit Regenschutzdach RAL9005

Maßzeichnung(en) NRG9000



### Regenschutzdach mit integrierter Wandhalterung

Maßzeichnung(en) NRG9001



# PRACHT® ALPHA

## **RFID-Modul für PRACHT ALPHA**


Maßzeichnung(en) NRG9002

## **RFID-Karte 5er Set**

Maßzeichnung(en) NRG9003

## **Wandkabelhalter RAL9005**

Maßzeichnung(en) NRG9004



## **Modul zur festen Stromeinstellung 16A**

Maßzeichnung(en) NRG9010

## **Modul zur festen Stromeinstellung 32A**

Maßzeichnung(en) NRG9011

*Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungen vorbehalten. 14.04.2024*