

Artikelnummer:

LUM8061202
SANEO

Serie:

4037293406505

EAN:

94054231000

Zolltarifnummer:



Artikelbeschreibung

- LED-Sanierungseinsatz ▪ Ersatz für T8 0,6m ▪ 220-240 V/AC
▪ IP20 ▪ 9-12 W ▪ 3000 K ▪ 1530, 2040 lm ▪ schaltbar

Mit dem LED-Sanierungseinsatz können vorhandene Leuchten unkompliziert auf LED umgerüstet werden. Zur vereinfachten Installation besitzt die Leuchte rückseitig zwei verstellbare Magnete, mit denen diese einfach an magnetischen Untergründen angebracht werden kann. Zusätzlich kann die Leuchte auch verschraubt werden. Da die Vorschalttechnik bereits integriert ist, muss kein zusätzlicher Platz für ein Netzgerät berücksichtigt werden. Es besteht zudem die Möglichkeit zur Durchgangsverdrahtung. Die Leuchte verfügt über einen Power-Switch (9/12W) bei einer Effizienz von 170lm/w. Das Gehäuse ist aus UV-beständigen PC gefertigt. L80B10 bei 100000h.

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002892)

Schutzart (IP)	IP20	Austausch-/Entnahmemöglichkeit (Lichtquelle)	bauartbedingt nicht austauschbar
Schutzart (IP), frontseitig	IP20	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Eingangsspannung [V]	220 - 240	Farbwiedergabeindex CRI (Bereich)	80-89
Spannungsart	AC	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein
Frequenz	50/60 Hz	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Schutzklasse	II	Lichtausbeute [lm/W] (max.)	170
Form	rund	Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Montageart	Aufbau	Lichtstärke [cd] (Berechnung)	649
Montagerichtung	horizontal und vertikal	Lichtstärke – Downlight [cd]	649
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube	Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Befestigungsmöglichkeit	integriert	Lichtverteilung	symmetrisch
Anzahl der Befestigungslöcher	2	Lichtverteilung - Downlight [%]	100
Anzahl der Befestigungspunkte	2	Ausstrahlungswinkel	120
Mit Befestigungsmaterial	ja	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Länge [mm]	570	Ausstrahlungswinkel – Downlight [°]	120
Breite [mm]	33	Ausstrahlungswinkel (Bereich)	extrem breitstrahlend >80°
Höhe/Tiefe [mm]	28	Fassung	ohne
Max. Systemleistung [W]	12	Geeignet für Lichtbandkonfiguration	ja
Systemleistung einstellbar	Stufen	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Systemleistung [W] – werkseitig	12	Mit Luftschlitzten	nein
Systemleistung – Stufen [W]	9 - 12	Gehäusefarbe	weiß
Lichtstrom einstellbar	Stufen	Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Bemessungslichtstrom [lm]	2040	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff
Lichtstrom (min./max.)	1530 - 2040	Beschaffenheit der Abdeckung	opal
Lichtstrom [lm] – werkseitig	2040	Farbe der Abdeckung	weiß
Lichtstrom – Stufen (lm)	1530, 2040	Ballwurfsicher	nein
Farbtemperatur einstellbar	nein	Schlagfestigkeit	IK06
Farbtemperatur (min./max.)	3000 - 3000	Mit Betriebsgerät	ja
Farbtemperatur [K] – werkseitig	3000	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Farbtemperatur – Stufen [K]	3000	Anschlussart	Steckklemme
Lichtaustritt	direkt	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Lichtfarbe	weiß	Mit Anschlussleitung	nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1		
Mit Leuchtmittel	ja		

Polzahl	2	
Leiterquerschnitt	1,50	
Notstromversorgung integriert	nein	
Geeignet für Aufbaumontage	ja	
Geeignet für Notlicht	nein	
Geeignet für Deckenmontage	ja	
Geeignet für Einbaumontage	nein	
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	
Geeignet für Wandmontage	ja	
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein	
Bemessungsumgebungstemperatur [°C]	-20 - 40	
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein	
Mit Bewegungsmelder	nein	
Mit Lichtsensor	nein	
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3	
Dimmbar	nein	
Dimmung 0-10 V	nein	
Dimmung 1-10 V	nein	
Dimmung DALI	nein	
Dimmung DALI-2	nein	
Dimmung DMX	nein	
Dimmung DS1	nein	
Dimmung LineSwitch		nein
Dimmung Netzspannungsmodulation		nein
Dimmung Phasenabschnitt		nein
Dimmung Phasenanschnitt		nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)		nein
Dimmung RF		nein
Dimmung Sine Wave Reduction		nein
Dimmung Touch and Dim		nein
Dimmung Zigbee		nein
Dimmung herstellerspezifisch		nein
Dimmung mit Push-button		nein
Dimmung programmierbar		nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar		nein
Bedienung über Bluetooth		nein
Kompatibel mit Amazon Alexa		nein
Kompatibel mit Apple HomeKit		nein
Kompatibel mit Casambi		nein
Kompatibel mit Google Assistant		nein
Mitgeliefertes Zubehör		Montageclip
Gewicht [kg]	0,17	
BEG	ja	
CE-Kennzeichnung	ja	
WEEE-Kennzeichnung	ja	
ENEC-Kennung	13 – Eurofins	