



Lüftererweiterungssatz

Nachrüstset zur aktiven Kühlung, bestehend aus:

- AC Lüfter 230 V/50 Hz - präzisionskugellagert für lange Lebensdauer und Laufruhe Luftmenge 174 m³/h, 41db(A) - Typ A oder leiser Lüfter 100 m³/h, 26db(A) - Typ B
- Anschlusskabel Länge 915 mm mit Aderendhülse zul. Betriebstemperatur -40 bis +60°C Zulassung: UL - CSA - VDE
- Metallschutzgitter, Erdungsset und Befestigungsmaterial.

Ausführung	Typ A	Typ B
mit Thermostat	ZAX 7059	ZAX 7060
ohne Thermostat	ZAX 7055	ZAX 7066



Schließer zur Regelung von Lüftern
Öffner zur Regelung von Heizungen
Abmessung: H 60 mm,
B 33 mm, T 35 mm




Öffner/Schließer
Abmessung: H 67 mm,
B 58 mm, T 38 mm

Mechanisches Thermostat


Eignen sich zum Regeln von Lüftern, Heizung und Wärmetauschern oder Signalleuchten.

Fühlerelement: Thermobimetall
Kontaktart: Sprungkontakt
Clipbefestigung: für 35mm Schiene
Gehäuse: Kunststoff, UL 94V
Funkentstörung: „N“ nach VDE 0875
Schutzart: IP 30

Anschlüsse:
1 u. 2 heizen
1 u. 3 kühlen
4 = Temperatur-
kompensation



Bestellnummer	Typ	Schaltleistung	Temp.	Anschluss
ZAX 7011	Schließer	6,0 (1) A 250 V AC	0 - 60°	2 x 2,5 mm ²
ZAX 7012	Öffner	6,0 (1) A 250 V AC	0 - 60°	2 x 2,5 mm ²
ZAX 7015	Öffner/Schließer	10,0 (4) A 250 V AC Öffner 5,0 (2) A 250 V AC Schließer	10 - 60°	4 x 2,5 mm ²



Kleingeräteträger (selbstklebend)

zur Direktbefestigung von 35 mm-Tragschienenengeräten

Belastbarkeit: 200 g; 500 g nach 24 h Wartezeit
zul. Temperaturber.: -30° C bis +55° C
Material: Polyamid

Bestellnummer	ZAX 7020
---------------	----------