

Skizze / Bild



Abbildung ähnlich

<b>Stromverteiler 400V/230V mit 1,5m schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F 5G1,5mm<sup>2</sup></b>	<b>Power distribution unit 400V/230V with 1,5m heavy rubber cable H07RN - F 5G1.5mm<sup>2</sup></b>
<b>Steckdosen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geprüft nach DIN VDE 0620-1, IEC 60309, RN-F geprüft nach DIN VDE 0282-4</li> <li>• 230V/400V, IP44 spritzwassergeschützt</li> </ul>	<b>Sockets:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tested in accordance with DIN VDE 0620-1, IEC 60309, RN - F in accordance with DIN VDE 0282-4</li> <li>• 230V/400V, IP44 splashproof</li> </ul>
<b>Anschluss:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Eingang:</b> 2,0m H07RN-F 5G1,5mm<sup>2</sup> mit CEE-Stecker (400V, 16A, 5-polig, 6h)</li> <li>• <b>Ausgang:</b> 3xCEE Steckdosen (400V, 16A, 5-polig, 6h)</li> </ul>	<b>Connection:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Power input:</b> 2,0m H07RN-F 5G1,5mm<sup>2</sup> with CEE - plug (400V, 16A, 5-pole, 6h)</li> <li>• <b>Power output:</b> 3xCEE socket outlets (400V, 16A, 5-pole, 6h)</li> </ul>
<b>Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) in mm:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 300 / 280 / 85 mm</li> </ul>	<b>Measurements (length x width x height):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 300 / 280 / 85 mm</li> </ul>
<b>Weitere Eigenschaften:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ca. 1,4 Kg</li> <li>• Gehäuse aus bruchfestem Spezialkunststoff</li> <li>• Inkl. Lasche</li> </ul>	<b>Further product attributes:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Approx. 1,4 kg</li> <li>• Housing made from highly shatter-proof special plastic</li> <li>• Incl. flap</li> </ul>
<b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x Stromverteiler</li> </ul>	<b>Extent of delivery:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x Power distribution unit</li> </ul>