# **Compact-ring-clamp**



#### Kabelabzweigklemme

für Niederspannung

Schraubkompakt-Abzweigklemme für Aluminium-Sektorleiter, geeignet für 3- bzw. 4-Leiterkabel mit PVC, XLPE (VPE) EPR-Isolation.



#### Produktbeschreibung

Artikelname	Ringklemme 3x16-25/50
Artikelnummer	126194

Eigenschaften	
Kontaktschrauben seitlich oder oben erreichbar	
Kein Abisolieren der Kabeladern	
Arbeiten / Montieren unter Spannung möglich	
Einfache, sichere Handhabung	

Anwendungen

RM (Klasse 2), SE (Klasse 1) nach DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)

Technisches Datenblatt Electrical Products 07/2025



#### Technische Daten

Artikelname	Ringklemme 3x16-25/50
Artikelnummer	126194
Materialien	Aluminium blank
Querschnitt Cu/RM min	16 mm²
Querschnitt Cu/RM max	25 mm²
Querschnitt Abzweigkabel min	6 mm <sup>2</sup>
Querschnitt Abzweigkabel max	50 mm²
Schlüsselweite 1	6 mm
Schlüsselweite 2	5 mm
Durchmesser D	87 mm
Anzahl Adern	3 Stück

Technisches Datenblatt Electrical Products 07/2025



### Logistik Daten

Artikelname	Ringklemme 3x16-25/50
Artikelnummer	126194
Lieferumfang	Ringklemme
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311048727

## Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Beutel1	Karton
Inhaltsmenge	1	5
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	138	195
Breite (mm)	104	120
Höhe (mm)	52	120
Nettogewicht (kg)	0.446	2.23
Bruttogewicht (kg)	0.446	2.53

Technisches Datenblatt Electrical Products 07/2025