Compact-ring-clamp



Kabelabzweigklemme

für Niederspannung

Schraubkompakt-Abzweigklemme für Aluminium-Sektorleiter, geeignet für 3- bzw. 4-Leiterkabel mit PVC, XLPE (VPE) EPR-Isolation.



Produktbeschreibung

Artikelname	Ringklemme 3x150/50
Artikelnummer	126200

Eigenschaften	
Kontaktschrauben seitlich oder oben erreichbar	
Kein Abisolieren der Kabeladern	
Arbeiten / Montieren unter Spannung möglich	
Einfache, sichere Handhabung	

Anwendungen

RM (Klasse 2), SE (Klasse 1) nach DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)

Technisches Datenblatt Electrical Products 07/2025



Technische Daten

Artikelname	Ringklemme 3x150/50
Artikelnummer	126200
Materialien	Aluminium blank
Querschnitt Cu/RM min	150 mm²
Querschnitt Cu/RM max	150 mm²
Querschnitt Abzweigkabel min	6 mm ²
Querschnitt Abzweigkabel max	50 mm²
Schlüsselweite 1	6 mm
Schlüsselweite 2	5 mm
Durchmesser D	92 mm
Anzahl Adern	3 Stück

Technisches Datenblatt Electrical Products 07/2025



Logistik Daten

Artikelname	Ringklemme 3x150/50
Artikelnummer	126200
Lieferumfang	Ringklemme
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311048772

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Beutel1	Karton
Inhaltsmenge	1	5
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	183	195
Breite (mm)	106	155
Höhe (mm)	67	110
Nettogewicht (kg)	0.506	2.53
Bruttogewicht (kg)	0.506	2.83

Technisches Datenblatt Electrical Products 07/2025