

Schraub-Verbindungsklemmen Al-Cu

für Niederspannung

Schraubverbinder für Aluminium- und Kupferleiter mit
Madenschrauben.



Produktbeschreibung

Artikelname	VS 4-50
Artikelnummer	126214

Anwendungen

Zur Verbindung von Leitern der RM/SM (Klasse 2), RE/SE
(Klasse 1) gemäß DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)

Technische Daten

Artikelname	VS 4-50
Artikelnummer	126214
Materialien	Galvanisch verzinkt
Auswahl Hinweis	VS = Für Schrumpfmuffen
Nennquerschnitt RM min	4 mm ²
Nennquerschnitt RM max	35 mm ²
Nennquerschnitt SM min	4 mm ²
Nennquerschnitt SM max	35 mm ²
Nennquerschnitt SE min	4 mm ²
Nennquerschnitt SE max	50 mm ²
Nennquerschnitt RE min	4 mm ²
Nennquerschnitt RE max	50 mm ²
Anzahl Schrauben	2 Stück

Logistik Daten

Artikelname	VS 4-50
Artikelnummer	126214
Lieferumfang	Schraubverbinder
Ursprungsland	Polen
Zolltarifnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311062419

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Beutel1	Karton
Inhaltsmenge	1	100
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	37	195
Breite (mm)	15	150
Höhe (mm)	15	70
Nettogewicht (kg)	0.016	1.6
Bruttogewicht (kg)	0.016	1.9