

Warm Schrumpf-Hauseinführung

für Kabel

Universell verwendbar zur Einführung aller Arten von Kabeln durch Mauern in Gebäuden.



Produktbeschreibung

Artikelname	SHE 14-8
Artikelnummer	145600
Hinweise	Bei größeren Mauerstärken können zwei Hauseinführungen miteinander verbunden werden.
Optionales Zubehör	Kabelzentrierung KZ (siehe Zubehör) Spachtel-/Dichtmasse LG, Dichtungskitt Duct Seal (siehe Zubehör)

Eigenschaften

Großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich
Verlängerung möglich
Innenseitig mit Dichtmittel beschichtet
Beständig gegen Erdalkalien
Stabilisiert gegen UV-Strahlen
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Halogenfrei
Absolut feuchtigkeitsdicht
Längswasserdicht bis 1,0 bar
Hohe mechanische Festigkeit

Anwendungen

Mechanischer Schutz für durch Mauern geführte Kabel und Leitungen

Technische Daten

Artikelname	SHE 14-8
Artikelnummer	145600
Länge L	800 mm
Durchmesser innen vor Schrumpfung (mm)	25 mm
Durchmesser innen nach Schrumpfung (mm)	6 mm
max. Mauerstärke mm	500 mm
Mauerdurchbruch	40 mm
Durchmesser Kabel min	8 mm
Durchmesser Kabel max	14 mm

Logistik Daten

Artikelname	SHE 14-8
Artikelnummer	145600
Lieferumfang	Hauseinführung Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Malaysia
Zolltarifnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311005287

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Beutel1	Karton	Pal. EW
Inhaltsmenge	1	200	600
Mengeneinheit	Stück	Stück	Stück
Länge (mm)	847	847	1200
Breite (mm)	73	395	800
Höhe (mm)	42	840	1000
Nettogewicht (kg)	0.219	43.8	131.4
Bruttogewicht (kg)	0.219	44.1	149.6