

Warm Schrumpf-Hauseinführung

für Kabel

Universell verwendbar zur Einführung aller Arten von Kabeln durch Mauern in Gebäuden.



Produktbeschreibung

| | |
|--------------------|---|
| Artikelname | SHE 26-12 |
| Artikelnummer | 145604 |
| Hinweise | Bei größeren Mauerstärken können zwei Hauseinführungen miteinander verbunden werden. |
| Optionales Zubehör | Kabelzentrierung KZ (siehe Zubehör) Spachtel-/Dichtmasse LG, Dichtungskitt Duct Seal (siehe Zubehör) |

Eigenschaften

Großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich

Verlängerung möglich

Innenseitig mit Dichtmittel beschichtet

Beständig gegen Erdalkalien

Stabilisiert gegen UV-Strahlen

Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Halogenfrei

Absolut feuchtigkeitsdicht

Längswasserdicht bis 1,0 bar

Hohe mechanische Festigkeit

Anwendungen

Mechanischer Schutz für durch Mauern geführte Kabel und Leitungen

Technische Daten

| | |
|---|-----------|
| Artikelname | SHE 26-12 |
| Artikelnummer | 145604 |
| Länge L | 800 mm |
| Durchmesser innen vor Schrumpfung (mm) | 35 mm |
| Durchmesser innen nach Schrumpfung (mm) | 10 mm |
| max. Mauerstärke mm | 500 mm |
| Mauerdurchbruch | 55 mm |
| Durchmesser Kabel min | 12 mm |
| Durchmesser Kabel max | 26 mm |

Logistik Daten

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Artikelname | SHE 26-12 |
| Artikelnummer | 145604 |
| Lieferumfang | Hauseinführung Montageanleitung |
| Haltbarkeit Zusatztexte | Unbegrenzt lagerfähig |
| Ursprungsland | Malaysia |
| Zolltarifnummer | 39173900 |
| EAN/GTIN | 4010311005294 |

Verpackungsdaten

| Verpackungstyp | Beutel1 | Karton | Pal. EW |
|--------------------|---------|--------|---------|
| Inhaltsmenge | 1 | 160 | 480 |
| Mengeneinheit | Stück | Stück | Stück |
| Länge (mm) | 815 | 815 | 1200 |
| Breite (mm) | 50 | 395 | 800 |
| Höhe (mm) | 37 | 840 | 1000 |
| Nettogewicht (kg) | 0.302 | 48.32 | 144.96 |
| Bruttogewicht (kg) | 0.302 | 48.62 | 163.16 |