



Warmschrumpf-Hauseinführung

für Kabel

Universell verwendbar zur Einführung aller Arten von Kabeln durch Mauern in Gebäuden.



Produktbeschreibung

Artikelname	SHE 54-26
Artikelnummer	145611
Hinweise	Bei größeren Mauerstärken können zwei Hauseinführungen miteinander
	verbunden werden.
Optionales Zubehör	Kabelzentrierung KZ (siehe Zubehör)
	Spachtel-/Dichtmasse LG, Dichtungskitt Duct Seal (siehe Zubehör)

Eigenschaften
Großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich
Verlängerung möglich
Innenseitig mit Dichtmittel beschichtet
Beständig gegen Erdalkalien
Stabilisiert gegen UV-Strahlen
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Halogenfrei
Feuchtigkeitsbeständig
Längswasserdicht bis 1,0 bar
Hohe mechanische Festigkeit

Anwendungen

Mechanischer Schutz für durch Mauern geführte Kabel und Leitungen

Technisches Datenblatt



Technische Daten

Artikelname	SHE 54-26
Artikelnummer	145611
Länge L	800 mm
Durchmesser innen vor Schrumpfung (mm)	65 mm
Durchmesser innen nach Schrumpfung (mm)	25 mm
max. Mauerstärke mm	500 mm
Mauerdurchbruch	90 mm
Durchmesser Kabel min	26 mm
Durchmesser Kahel max	54 mm

Technisches Datenblatt Electrical Products 09/2025



Logistik Daten

Artikelname	SHE 54-26
Artikelnummer	145611
Lieferumfang	Hauseinführung
	Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Malaysia
Zolltarifnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311005317

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Beutel1	Karton	Pal. EW
Inhaltsmenge	1	60	180
Mengeneinheit	Stück	Stück	Stück
Länge (mm)	800	800	1200
Breite (mm)	85	395	800
Höhe (mm)	82	840	1000
Nettogewicht (kg)	0.65	39	117
Bruttogewicht (kg)	0.65	39.3	135.2

Technisches Datenblatt Electrical Products 09/2025