



Warmschrumpf-Hauseinführung

für Kabel

Universell verwendbar zur Einführung aller Arten von Kabeln durch Mauern in Gebäuden.



Produktbeschreibung

Artikelname	SHE 41-16		
Artikelnummer	145616		
Hinweise	Bei größeren Mauerstärken können zwei Hauseinführungen miteinander		
	verbunden werden.		
Optionales Zubehör	Kabelzentrierung KZ (siehe Zubehör)		
	Spachtel-/Dichtmasse LG. Dichtungskitt Duct Seal (siehe Zubehör)		

Eigenschaften
Großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich
Verlängerung möglich
Innenseitig mit Dichtmittel beschichtet
Beständig gegen Erdalkalien
Stabilisiert gegen UV-Strahlen
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Halogenfrei
Feuchtigkeitsbeständig
Längswasserdicht bis 1,0 bar
Hohe mechanische Festigkeit

Anwendungen

Mechanischer Schutz für durch Mauern geführte Kabel und Leitungen

Technisches Datenblatt



Technische Daten

Artikelname	SHE 41-16
Artikelnummer	145616
Länge L	800 mm
Durchmesser innen vor Schrumpfung (mm)	47 mm
Durchmesser innen nach Schrumpfung (mm)	16 mm
max. Mauerstärke mm	500 mm
Mauerdurchbruch	70 mm
Durchmesser Kabel min	16 mm
Durchmesser Kahel max	41 mm



Logistik Daten

Artikelname	SHE 41-16
Artikelnummer	145616
Lieferumfang	Hauseinführung
	Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Malaysia
Zolltarifnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311005300

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Beutel1	Beutel	Pal. EW
Inhaltsmenge	1	80	240
Mengeneinheit	Stück	Stück	Stück
Länge (mm)	807	795	1200
Breite (mm)	88	395	800
Höhe (mm)	62	840	1000
Nettogewicht (kg)	0.56	44.8	134.4
Bruttogewicht (kg)	0.56	44.805	152.6

Technisches Datenblatt Electrical Products 09/2025