

Kabelbinder

Standard

Kabelbinder, Standardversion, für eine schnelle und sichere Bündelung.



Produktbeschreibung

Artikelname	KS 3.5/140
Artikelnummer	146419
Hinweise	Unter Standardbedingungen entsprechen 9,81 N = 1 kg

Eigenschaften		
Leichte Handhabung und sichere Montage durch glarunde Kanten		
Leichtes Aufnehmen, Einführen und Anziehen durch Innenverzahnung und abgerundetes Ende		
Beständig gegen Erdalkalien		
Beständig gegen Schimmel und Öl		
Stabilisiert gegen UV-Strahlen		
Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen		
Halogenfrei		
Schwer entflammbar		
Silikonfrei		

Anwendungen	
Bündeln	
Befestigen	

Technisches Datenblatt Electrical Products 09/2025



Technische Daten

Artikelname	KS 3.5/140
Artikelnummer	146419
Prüfnormen	EN 62275
Materialien	Polyamid 6.6
min. Haltekraft N	176 N
Durchmesser Bündel max	36 mm
Länge L	140 mm
Breite B	3.5 mm
Farben	natur
Entflammbarkeitsklasse	UL 94 V2
Montagetemperatur min	-5 °C
Montagetemperatur max	40 °C
Betriebstemperatur min	-40 °C
Betriebstemperatur max	85 °C



Logistik Daten

Artikelname	KS 3.5/140		
Artikelnummer	146419		
Lieferumfang	Kabelbinder		
Haltbarkeit Zusatztexte	Bei 50 % rel. Luftfeuchtigkeit		
	Nach Öffnen der Verpackung zügig verarbeiten		
Lagertemperatur max	23 °C		
Ursprungsland	Italien		
Zolltarifnummer	39269097		
EAN/GTIN	4010311006383		

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Beutel	Karton
Inhaltsmenge	100	20000
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	170	600
Breite (mm)	95	400
Höhe (mm)	15	310
Nettogewicht (kg)	0.1	20
Bruttogewicht (kg)	0.105	20.3

Technisches Datenblatt Electrical Products 09/2025