

Kabelbinder

Standard

Kabelbinder, Standardversion, für eine schnelle und sichere Bündelung.



Produktbeschreibung

Artikelname	KS 12.5/500		
Artikelnummer	146444		
Hinweise	Unter Standardbedingungen entsprechen 9,81 N = 1 kg		

Eigenschaften				
Leichte Handhabung und sichere Montage durch glatte runde Kanten				
Leichtes Aufnehmen, Einführen und Anziehen durch Innenverzahnung und abgerundetes Ende				
Beständig gegen Erdalkalien				
Beständig gegen Schimmel und Öl				
Stabilisiert gegen UV-Strahlen				
Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen				
Halogenfrei				
Schwer entflammbar				
Silikonfrei				

Anwendungen	
Bündeln	
Befestigen	



Technische Daten

Artikelname	KS 12.5/500
Artikelnummer	146444
Prüfnormen	EN 62275
Materialien	Polyamid 6.6
min. Haltekraft N	1140 N
Durchmesser Bündel max	140 mm
Länge L	500 mm
Breite B	12.5 mm
Farben	schwarz
Entflammbarkeitsklasse	UL 94 V2
Montagetemperatur min	-5 °C
Montagetemperatur max	40 °C
Betriebstemperatur min	-40 °C
Betriebstemperatur max	85 °C



Logistik Daten

Artikelname	KS 12.5/500			
Artikelnummer	146444			
Lieferumfang	Kabelbinder			
Haltbarkeit Zusatztexte	Bei 50 % rel. Luftfeuchtigkeit			
	Nach Öffnen der Verpackung zügig verarbeiten			
Lagertemperatur max	23 °C			
Ursprungsland	Italien			
Zolltarifnummer	39269097			
EAN/GTIN	4010311007090			

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Beutel	Karton	Pal. EW
Inhaltsmenge	50	1000	12000
Mengeneinheit	Stück	Stück	Stück
Länge (mm)	625	600	1200
Breite (mm)	140	400	800
Höhe (mm)	45	310	1200
Nettogewicht (kg)	0.7	14	168
Bruttogewicht (kg)	0.705	14.3	186.2

Technisches Datenblatt Electrical Products 09/2025