

Hochtemperatur Silikonschutzschlauch

zur Isolierung bis 200 °C

Kaltschrumpf-Silikon-Isolierschläuche bestehen aus hochelastischem Silikongummi und werden sowohl für die elektrische Isolierung von isolierten Polymer- oder Gummikabeln mit bis zu 1 kV als auch zum Schutz und zur Abdichtung nicht-elektrischer Installationen verwendet. Sie schützen zudem zuverlässig Verbindungen zwischen Kabeln unterschiedlicher Durchmesser.



Produktbeschreibung

Artikelname	CSS 8 mm
Artikelnummer	258337

Eigenschaften
Wärmeklasse H
Aufbau: Gewebelos

Anwendungen
Isolieren
Bündeln
Schutz gegen Hitze

Technische Daten

Artikelname	CSS 8 mm
Artikelnummer	258337
Materialien	Silikon-Kautschuk
Länge L	8 m
Durchmesser D	8 mm
Härte	60 Shore A
Kälteflexibilität	-60 °C
Temperaturbeständigkeit max	200 °C

Logistik Daten

Artikelname	CSS 8 mm
Artikelnummer	258337
Lieferumfang	Silikonschlauch in Abrollbox
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	40091100
EAN/GTIN	4010311139937

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Schachtel
Inhaltsmenge	1
Mengeneinheit	Stück
Länge (mm)	167
Breite (mm)	163
Höhe (mm)	55
Nettogewicht (kg)	0.211
Bruttogewicht (kg)	0.211