

## Symmetrischer T-Steckanschluss

für Kunststoffkabel, für Außenkonus-Systeme Typ C

Die symmetrischen, schraubbaren Cellplux Kabelsteckanschlüsse CTS-S eignen sich für den Anschluss von allen kunststoffisolierten Einleiterkabeln (PE, VPE, EPR mit unterschiedlichen Leitschichten (graphitiert, abzieh- oder abschälbar) sowie Schirmgestaltungen (Draht- oder Bandschirm) an Schaltanlagen und Transformatoren für maximale Netzspannung bis 36 kV mit Gerätesteckanschlüssen für Außenkonus- Systeme Typ C nach EN 50180 und EN 50181.



### Produktbeschreibung

Artikelname	CTS-S 630A 24kV 25-70
Artikelnummer	301528
Hinweise	Weitere T-Steckanschlüsse (z.B. für armierte Kabel, Kabel mit graphitierter Leitschicht, Leiter Klasse 5 usw.) auf Anfrage.
Optionales Zubehör	Erdungsgarnitur Typ EGA für Kabel mit Bandschirm (siehe Verbindungstechnik)

<b>Eigenschaften</b>	<b>Anwendungen</b>
Mit kapazitivem Messpunkt zur Spannungsprüfung	Innenraum
Geeignet für mehrere konusförmige Spannungssensoren	Freiluft
Stückprüfung (AC Prüfung, TE Messung, Röntgenkontrolle)	
Berührungssicher durch äussere Leitschicht aus leitfähigem EPDM	
Mantelfehlerprüfung des Kabels in aufgestecktem Zustand möglich	
Sowohl für Cu- als auch für Al-Leiter	
Schnelle, einfache und sichere Montage	
Mehrbereichsanwendung durch integrierten Schraubkabelschuh	

## Technische Daten

Artikelname	CTS-S 630A 24kV 25-70
Artikelnummer	301528
Spannungsebenen	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV
Prüfnormen	CENELEC HD 629.1
Länge L	225 mm
Breite B	85 mm
Höhe H	250 mm
Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht min	14.7 mm
Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht max	23.4 mm
Nennquerschnitt 12 kV min	50 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt 12 kV max	95 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt 17,5 kV min	25 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt 17,5 kV max	95 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt 24 kV min	25 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt 24 kV max	70 mm <sup>2</sup>

## Logistik Daten

Artikelname	CTS-S 630A 24kV 25-70
Artikelnummer	301528
Lieferumfang	Satz von 3 Kabelsteckteilen Silikon-Feldsteuerelemente Erdungsset Schraubkabelschuhe für Hauptleiter Montagekleinmaterial Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Lagertemperatur max	50 °C
Lagertemperatur min	0 °C
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	85479000
EAN/GTIN	4010311155395

## Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Karton	Pal. EW
Inhaltsmenge	1	32
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	379	1200
Breite (mm)	289	800
Höhe (mm)	314	1130
Nettogewicht (kg)	7.293	233.376
Bruttogewicht (kg)	7.293	251.576