

Symmetrischer T-Steckanschluss

für Kunststoffkabel, für Außenkonus-Systeme Typ C

Die symmetrischen, schraubbaren Cellplux Kabelsteckanschlüsse CTS-S eignen sich für den Anschluss von allen kunststoffisolierten Einleiterkabeln (PE, VPE, EPR mit unterschiedlichen Leitschichten (graphitiert, abzieh- oder abschälbar) sowie Schirmgestaltungen (Draht- oder Bandschirm) an Schaltanlagen und Transformatoren für maximale Netzspannung bis 36 kV mit Gerätesteckanschlüssen für Außenkonus- Systeme Typ C nach EN 50180 und EN 50181.



Produktbeschreibung

Artikelname	CTS-S 630A 24kV 95-240
Artikelnummer	347186
Hinweise	Weitere T-Steckanschlüsse (z.B. für armierte Kabel, Kabel mit graphitierter Leitschicht, Leiter Klasse 5 usw.) auf Anfrage.
Optionales Zubehör	Erdungsgarnitur Typ EGA für Kabel mit Bandschirm (siehe Verbindungstechnik)

Eigenschaften	Anwendungen
Mit kapazitivem Messpunkt zur Spannungsprüfung	Innenraum
Geeignet für mehrere konusförmige Spannungssensoren	Freiluft
Stückprüfung (AC Prüfung, TE Messung, Röntgenkontrolle)	
Berührungssicher durch äussere Leitschicht aus leitfähigem EPDM	
Mantelfehlerprüfung des Kabels in aufgestecktem Zustand möglich	
Sowohl für Cu- als auch für Al-Leiter	
Schnelle, einfache und sichere Montage	
Mehrbereichsanwendung durch integrierten Schraubkabelschuh	

Technische Daten

Artikelname	CTS-S 630A 24kV 95-240
Artikelnummer	347186
Spannungsebenen	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV
Prüfnormen	CENELEC HD 629.1
Länge L	225 mm
Breite B	85 mm
Höhe H	250 mm
Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht min	22 mm
Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht max	33.5 mm
Nennquerschnitt 12 kV min	150 mm ²
Nennquerschnitt 12 kV max	240 mm ²
Nennquerschnitt 17,5 kV min	120 mm ²
Nennquerschnitt 17,5 kV max	240 mm ²
Nennquerschnitt 24 kV min	95 mm ²
Nennquerschnitt 24 kV max	240 mm ²

Logistik Daten

Artikelname	CTS-S 630A 24kV 95-240
Artikelnummer	347186
Lieferumfang	Satz von 3 Kabelsteckteilen Silikon-Feldsteuerelemente Erdungsset Schraubkabelschuhe für Hauptleiter Montagekleinmaterial Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Lagertemperatur max	50 °C
Lagertemperatur min	0 °C
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	85479000
EAN/GTIN	4010311168807

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Karton	Pal. EW
Inhaltsmenge	1	32
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	377	1200
Breite (mm)	290	800
Höhe (mm)	315	1130
Nettogewicht (kg)	7.254	232.128
Bruttogewicht (kg)	7.254	250.328