

1-Leiter-Verbindungs-muffen

All-in-one Kaltschrumpfmuffe mit Schraubverbinder

Kaltschrumpf-Verbindungs-muffen CCMSV eignen sich für alle 1-Leiter-Kunststoffkabel (PVC, PE, VPE, EPR). Sie ermöglichen das Verbinden von Kabeln verschiedener Querschnitte und Leitermaterialien auch bei unterschiedlichen Kabelkonstruktionen hinsichtlich Leitschicht (abzieh- oder abschälbar) und Schirmgestaltung (Kupferdraht- und Bandschirm). Mit Schraubverbinder.



Produktbeschreibung

Artikelname	CCMSV 24kV 35-95
Artikelnummer	456087

Eigenschaften

Wenige Komponenten, kompakte Konstruktion und reduzierte Baulänge

Silikon-Isolierkörper mit integrierter Feldsteuerung

Mehrbereichsanwendung durch integrierten Schraubverbinder

Sowohl für Cu- als auch für Al-Leiter

Mit Kaltschrumpfschlauch als Außenschutz

Schnelle, einfache und sichere Montage

Sofort betriebsbereit

Anwendungen

Innenraum


Freiluft

Erdreich

Wasser

Installationskanäle

Technische Daten



Artikelname	CCMSV 24kV 35-95
Artikelnummer	456087
Spannungsebenen	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV
Prüfnormen	CENELEC HD 629.1
Länge L	600 mm
Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht min	17 mm
Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht max	24 mm
Nennquerschnitt 12 kV min	95 mm ²
Nennquerschnitt 12 kV max	95 mm ²
Nennquerschnitt 24 kV min	35 mm ²
Nennquerschnitt 24 kV max	95 mm ²

Logistik Daten

Artikelname	CCMSV 24kV 35-95
Artikelnummer	456087
Lieferumfang	All-in-one-Kaltschrumpfmuffenkörper
	Schraubverbinder
	Silikonfett
	Dichtmasse
	Dichtband
	Rollfedern
	Montagekleinmaterial
	Montageanleitung
Haltbarkeit	24 Monate
Lagertemperatur max	40 °C
Lagertemperatur min	5 °C
Ursprungsland	Italien
Zolltarifnummer	85359000
EAN/GTIN	4010311202464

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Karton	Pal. EW
Inhaltsmenge	1	84
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	380	1200
Breite (mm)	180	800
Höhe (mm)	120	1130
Nettogewicht (kg)	2.254	189.336
Bruttogewicht (kg)	2.254	207.536