

1-Leiter-Verbindungs muffen

All-in-one Kaltschrumpfmuffe mit Schraubverbinder

Kaltschrumpf-Verbindungs muffen CCMSV eignen sich für alle 1-Leiter-Kunststoffkabel (PVC, PE, VPE, EPR). Sie ermöglichen das Verbinden von Kabeln verschiedener Querschnitte und Leitermaterialien auch bei unterschiedlichen Kabelkonstruktionen hinsichtlich Leitschicht (abzieh- oder abschälbar) und Schirmgestaltung (Kupferdraht- und Bandschirm). Mit Schraubverbinder.



Produktbeschreibung

Artikelname	CCMSV 36kV 300-630
Artikelnummer	456156

Eigenschaften

Wenige Komponenten, kompakte Konstruktion und reduzierte Baulänge

Silikon-Isolierkörper mit integrierter Feldsteuerung

Mehrbereichsanwendung durch integrierten Schraubverbinder

Sowohl für Cu- als auch für Al-Leiter

Mit Kaltschrumpfschlauch als Außenschutz

Schnelle, einfache und sichere Montage

Sofort betriebsbereit

Anwendungen

Innenraum


Freiluft

Erdreich

Wasser

Installationskanäle

Technische Daten



Artikelname	CCMSV 36kV 300-630
Artikelnummer	456156
Spannungsebenen	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 18/30 (36) kV
Prüfnormen	CENELEC HD 629.1
Länge L	800 mm
Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht min	35 mm
Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht max	54 mm
Nennquerschnitt 24 kV min	400 mm ²
Nennquerschnitt 24 kV max	630 mm ²
Nennquerschnitt 36 kV min	300 mm ²
Nennquerschnitt 36 kV max	630 mm ²

Logistik Daten

Artikelname	CCMSV 36kV 300-630
Artikelnummer	456156
Lieferumfang	All-in-one-Kaltschrumpfmuffenkörper
	Schraubverbinder
	Silikonfett
	Dichtmasse
	Dichtband
	Rollfedern
	Montagekleinmaterial
	Montageanleitung
Haltbarkeit	24 Monate
Lagertemperatur max	40 °C
Lagertemperatur min	5 °C
Ursprungsland	Italien
Zolltarifnummer	85359000
EAN/GTIN	4010311202372

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Karton	Pal. EW
Inhaltsmenge	1	25
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	720	1200
Breite (mm)	221	800
Höhe (mm)	170	1130
Nettogewicht (kg)	5.954	148.85
Bruttogewicht (kg)	5.954	167.05