

Rollfeder

zur dauerelastischen Kontaktierung

Geeignet für die Verwendung auf Kabelmänteln aus Blei und Aluminium, Klebebbändern oder Drähten zur Kabelabschirmung und Armierungsdrähten aus Stahl oder Aluminium.



Produktbeschreibung

Artikelname	RF 6
Artikelnummer	456345
Hinweise	Rollfedern sind keine stromtragenden Komponenten.

Eigenschaften

Korrosionsbeständig

Ermüdungsfrei

Garantiert einen gleichbleibenden radialen Anpressdruck

Anwendungen

Für Kabelgarnituren in Gießharz-, Schrumpf- und Aufschiebetechnik

Für lötfreie elektrische Verbindungen von metallenen Kabelaufbauelementen (Schirm, Bewehrung, Metallmantel) und Erdungselementen (Kupfer-Erdseil, Kupfer-Gewebeschlauch etc.)

Technische Daten

Artikelname	RF 6
Artikelnummer	456345
Materialien	Spezialstahl (rostfrei)
Breite B	20 mm
Durchmesser Kabel min	55 mm
Durchmesser Kabel max	92 mm
Durchmesser außen	51.3 mm

Logistik Daten

Artikelname	RF 6
Artikelnummer	456345
Lieferumfang	Rollfedern
Ursprungsland	Verein. Königr.
Zolltarifnummer	73209010
EAN/GTIN	4010311199689

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Beutel	Karton
Inhaltsmenge	10	500
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	179	470
Breite (mm)	120	390
Höhe (mm)	60	350
Nettogewicht (kg)	0.73	36.5
Bruttogewicht (kg)	0.735	36.8