

Schutz- und Isolierlack

zum Schutz gegen chemische Einwirkungen

Ein-Komponenten-Lack für die Elektronik, hohe Oberflächen- und Durchgangswiderstände, gute Durchschlagsfestigkeit, niedere dielektrische Konstante und Verlustfaktoren, elastisch, abrieb- und haftfest, beständig und nicht durchlötlbar.



Produktbeschreibung

Artikelname	URETHAN Spray
Artikelnummer	124017

Eigenschaften
Besonders widerstandsfähig

Anwendungen
Schutz gegen Korrosion
Schutz vor Feuchtigkeit
Schutz gegen chemische Einwirkungen an Geräten und Werkstoffen
Schutzüberzug für Elektromotoren, Trafos, Bauteile und Geräte

Technische Daten

Artikelname	URETHAN Spray
Artikelnummer	124017
Inhalt	0.4 l
Farben	transparent
Trockenzeit	30 Minuten
Flammpunkt	-97 °C
Dichte	0.79 g/cm ³
Durchschlagsfestigkeit	82.9 kV/mm

Logistik Daten

Artikelname	URETHAN Spray
Artikelnummer	124017
Lieferumfang	Schutz- und Isolierlack
Haltbarkeit	24 Monate
Lagertemperatur max	25 °C
Lagertemperatur min	20 °C
Ursprungsland	Frankreich
Zolltarifnummer	32100010
EAN/GTIN	4010311048963

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Dose	Schachtel	Karton	Pal. EUR
Inhaltsmenge	1	3	12	900
Mengeneinheit	Stück	Stück	Stück	Stück
Länge (mm)	64	245	270	1200
Breite (mm)	64	225	202	800
Höhe (mm)	200	88	203	1400
Nettogewicht (kg)	0.372	1.116	4.464	334.8
Bruttogewicht (kg)	0.372	1.416	4.764	363.8