

## Isolier- und Schmierölspray

wasserabweisend, stoppt Funkenüberschläge

Hochwertiges, dickflüssiges Isolieröl mit einer Durchschlagsfestigkeit von 12 kV pro Millimeter. Trocknet nicht aus, wasserabweisend, als Feuchtigkeitspuffer geeignet. Temperaturbeständig von -50° C bis +200° C; greift Konstruktionsmaterialien nicht an, ungiftig.



### Produktbeschreibung

Artikelname	SILICON Spray
Artikelnummer	124032

#### Eigenschaften

Greift Gummi, Kunststoffe, Textilien und Lacke nicht an

#### Anwendungen

Beseitigung bzw. Verhinderung von Kriechströmen, Coroneffekten, Kurz- und Feinschlüssen

Gleitmittel zum Einziehen von Drähten

Isolieren

Schutz vor Funkenüberschlägen an Hochspannungsapparaten und Röhrensockeln

Schutz vor Kurzschlüssen

Trennmittel bei der Kunststoffproduktion

Vermeiden von Verklebungen behandelter Teile

## Technische Daten

Artikelname	SILICON Spray
Artikelnummer	124032
Inhalt	0.4 l
Farben	transparent
Viskosität (20 °C)	1000 cP
Flammpunkt	-97 °C
Dichte	0.55 g/cm <sup>3</sup>
Temperaturbeständigkeit min	-50 °C
Temperaturbeständigkeit max	200 °C
Durchschlagsfestigkeit	12 kV/mm

## Logistik Daten

Artikelname	SILICON Spray
Artikelnummer	124032
Lieferumfang	Isolier- und Schmierölspray
Haltbarkeit	24 Monate
Lagertemperatur max	25 °C
Lagertemperatur min	20 °C
Ursprungsland	Frankreich
Zolltarifnummer	34039900
EAN/GTIN	4010311057262

## Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Dose	Schachtel	Karton	Pal. EUR
Inhaltsmenge	1	3	12	900
Mengeneinheit	Stück	Stück	Stück	Stück
Länge (mm)	67	245	270	1200
Breite (mm)	67	225	202	800
Höhe (mm)	200	88	203	1400
Nettogewicht (kg)	0.355	1.065	4.26	319.5
Bruttogewicht (kg)	0.355	1.365	4.56	348.5