

Abkühlspray

für die thermische Fehlerdiagnose

Gewährleistet ein rasche und zuverlässige Kühlung bis -50°C , brennbar, verdunstet sofort und rückstandslos, besonders materialverträglich, ideale Kältequelle für Standardanwendungen.



Produktbeschreibung

Artikelname	MINUS Spray
Artikelnummer	124044

Eigenschaften

Kühlt bis -50°C

Greift Konstruktionsmaterialien nicht an

Schnell und zuverlässig

Anwendungen

Thermische Fehlerdiagnose

Vermeidung von Überhitzung beim Verlöten

Abkühlen hitzeempfindlicher Bauteile

Schnelle Beeinflussung von Thermoschaltern, Thermostaten usw.

Technische Daten

Artikelname	MINUS Spray
Artikelnummer	124044
Inhalt	0.4 l
Farben	transparent
Dichte	0.55 g/cm ³

Logistik Daten

Artikelname	MINUS Spray
Artikelnummer	124044
Lieferumfang	Abkühlspray
Haltbarkeit	24 Monate
Lagertemperatur max	25 °C
Lagertemperatur min	20 °C
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	27111397
EAN/GTIN	4010311048987

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Dose	Schachtel	Karton	Pal. EW
Inhaltsmenge	1	3	12	1008
Mengeneinheit	Stück	Stück	Stück	Stück
Länge (mm)	67	245	280	1200
Breite (mm)	67	225	220	800
Höhe (mm)	197	88	210	1400
Nettogewicht (kg)	0.309	0.927	3.708	311.472
Bruttogewicht (kg)	0.309	1.227	4.008	329.672