

Klarlack

zur Isolierung und Versiegelung

Enthält einen hochwertigen Acrylharzlack, schützt vor Säuren, Laugen, Alkoholen, Feuchtigkeit und widrigen Umwelteinflüssen, tropft nicht, durchlötbar. Wirksam von -70° C bis +120° C. Haftet auf Metall, Kunststoff, Holz, Pappe, Glas etc.



Produktbeschreibung

Artikelname	PLASTIC Spray
Artikelnummer	124049

Eigenschaften
Besonders widerstandsfähig

Anwendungen

Abdichten

Beseitigung bzw. Verhinderung von Kriechströmen, Coronaeffekten, Kurz- und Feinschlüssen

Isolieren von Platinen, Bauteilen, Drähten, Kabeln

Schutzfilm gegen Säuren, Laugen, Alkohole, Feuchtigkeit und widrige Umwelteinflüsse

Technisches Datenblatt Electrical Products 09/2025



Technische Daten

Artikelname	PLASTIC Spray
Artikelnummer	124049
Inhalt	0.41
Farben	transparent
Trockenzeit	20 Minuten
Flammpunkt	-97 °C
Dichte	0.78 g/cm³
Temperaturbeständigkeit min	-70 °C
Temperaturbeständigkeit max	120 °C
Durchschlagsfestigkeit	21 kV/mm

Technisches Datenblatt Electrical Products 09/2025



Logistik Daten

Artikelname	PLASTIC Spray
Artikelnummer	124049
Lieferumfang	Klarlack
Haltbarkeit	24 Monate
Lagertemperatur max	25 °C
Lagertemperatur min	20 °C
Ursprungsland	Frankreich
Zolltarifnummer	32082010
EAN/GTIN	4010311057286

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Dose	Schachtel	Karton	Pal. EUR
Inhaltsmenge	1	3	12	900
Mengeneinheit	Stück	Stück	Stück	Stück
Länge (mm)	65	245	270	1200
Breite (mm)	65	225	202	800
Höhe (mm)	200	88	203	1400
Nettogewicht (kg)	0.389	1.167	4.668	350.1
Bruttogewicht (kg)	0.389	1.467	4.968	379.1

Technisches Datenblatt Electrical Products 09/2025