


Pressverbinder Cu

nach DIN 46267, ohne Trennsteg, für Niederspannung

Zugentlasteter Verbinder (Sechskantpressung) für Kupferleiter, geeignet für Muffen



Produktbeschreibung

Artikelname	DV-CU-V 50
Artikelnummer	125954
Hinweise	Zum Verpressen geeignetes Presswerkzeug mit DIN-Presseinsatz verwenden.


Anwendungen

Verbinder für Kupferleiter RM/SM (Klasse 2) nach DIN EN 60228 (VDE 0295)

Technisches Datenblatt Electrical Products 07/2025



Technische Daten



Artikelname	DV-CU-V 50
Artikelnummer	125954
Prüfnormen	DIN 46267-1
Materialien	Kupfer verzinnt
Länge L	56 mm
Durchmesser D1	10 mm
Nennquerschnitt min	50 mm ²
Nennquerschnitt max	50 mm ²
Presseinsatz Kennzahl K	14 mm

Technisches Datenblatt Electrical Products 07/2025



Logistik Daten

Artikelname	DV-CU-V 50
Artikelnummer	125954
Lieferumfang	Pressverbinder
Ursprungsland	Polen
Zolltarifnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311053066

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Beutel1	Karton
Inhaltsmenge	1	100
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	55	145
Breite (mm)	15	145
Höhe (mm)	15	97
Nettogewicht (kg)	0.042	4.2
Bruttogewicht (kg)	0.042	4.5

Technisches Datenblatt Electrical Products 07/2025