


Pressverbinder Cu

nach DIN 46267, ohne Trennsteg, für Niederspannung

Zugentlasteter Verbinder (Sechskantpressung) für
Kupferleiter, geeignet für Muffen




Produktbeschreibung

Artikelname	DV-CU-V 70
Artikelnummer	125955
Hinweise	Zum Verpressen geeignetes Presswerkzeug mit DIN-Pressesatz verwenden.

Anwendungen

Verbinder für Kupferleiter RM/SM (Klasse 2) nach DIN EN 60228 (VDE 0295)

Technische Daten



Artikelname	DV-CU-V 70
Artikelnummer	125955
Prüfnormen	DIN 46267-1
Materialien	Kupfer verzinkt
Länge L	56 mm
Durchmesser D1	11.5 mm
Nennquerschnitt min	70 mm ²
Nennquerschnitt max	70 mm ²
Presseinsatz Kennzahl K	16 mm

Logistik Daten

Artikelname	DV-CU-V 70
Artikelnummer	125955
Lieferumfang	Pressverbinder
Ursprungsland	Polen
Zolltarifnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311053073

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Beutel1	Karton
Inhaltsmenge	1	100
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	55	200
Breite (mm)	15	145
Höhe (mm)	15	97
Nettogewicht (kg)	0.056	5.6
Bruttogewicht (kg)	0.056	5.9