

Presskabelschuh Cu

für Nieder- und Mittelspannung

Kabelschuh (Sechskantpressung) für Kupferleiter,
geeignet für Innenraum-Endverschlüsse



Produktbeschreibung

Artikelname	DK-CU-V 150/16
Artikelnummer	126082
Hinweise	Zum Verpressen geeignetes Presswerkzeug mit DIN-Presseseinsatz verwenden.

Anwendungen

Kabelschuh empfohlen für Kupferleiter RM/SM (Klasse 2)
nach DIN EN 60228 (VDE 0295)

Technische Daten



Artikelname	DK-CU-V 150/16
Artikelnummer	126082
Prüfnormen	DIN 46235 IEC 61238
Materialien	Kupfer verzinkt
Länge L	78 mm
Breite B	34 mm
Durchmesser D1	17 mm
Durchmesser D2	17 mm
Durchmesser D3	23.5 mm
Nennquerschnitt min	150 mm ²
Presseinsatz Kennzahl K	22 mm
Länge A	40 mm

Logistik Daten

Artikelname	DK-CU-V 150/16
Artikelnummer	126082
Lieferumfang	Presskabelschuh
Ursprungsland	Polen
Zolltarifnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311052571

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Beutel1	Karton
Inhaltsmenge	1	50
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	96	195
Breite (mm)	31	145
Höhe (mm)	22	145
Nettogewicht (kg)	0.16	8
Bruttogewicht (kg)	0.16	8.3